الصنف رقم ١٦٢١٠٠٢ رافعة ثلاثية القوائم من الألومنيوم مزودة بونش ذي كابل كهربائي

البيانات الفنية

سعة التحميل ..... ١٠٠٠ كلغ (الطبقة الأولى)
نقطة التعليق عند المسمار ذي الحلقة
حوالي ٢٤١٥ مم - حوالي ٣١٩٥ مم
الوزن ..... ١٦٠ كلغ

الوصف

- يدور المسمار ذو الحلقة خلال ٣٦٠° تحت الحمل.(على سبيل المثال عند استخدامه مع الرافعة ذات السلسلة).
- نطاق تعديل أكبر بفضل القوائم المتداخلة.
- قابلة للطي.
الطول الكلي (على سبيل المثال لأغراض النقل) ٣٠٠٠ مم تقريبًا.
- القواعد مزودة ببطانات من المبلمرات الموصلة ومضادة للانزلاق.
- تتضمن كتيفة ركيزة للونش ذي الكابل الكهربائي.
- بسبب وزن الونش (حوالي ٨٠ كلغ)، سيتم تثبيته على إحدى القوائم المتداخلة الثلاثة.
ما عدا ذلك، لا يمكن ضمان الثبات.
- مع طقم عجلات ومقبض مزدوج.
- على أثر ذلك، الرافعة ثلاثية القوائم المصنوعة من الألومنيوم والمثبت بها الونش ذو الكابل الكهربائي يمكن تحريكها بسهولة بشكل كامل إلى منطقة العمل وتركيبها.
- تم دمج مصدّين مطاطيين مع طقم العجلات.
- يعملان على حماية الأرضية.
- مع شريط ربط.
- يمسك بالقوائم الثلاثة عند النقل.

ونش ذو كابل كهربائي

- قدرة الرافعة المزودة بحبل سلكي:
الطبقة الأولى ١٠٠٠ كلغ
الطبقة الأخيرة ٧٨٠ كلغ
- التيار الدوّار ٤٠٠ فولت، ٥٠ هرتز
- يتضمن عاكسًا للطور مع جهاز قابس ومقبس ١٦A-CEE، خمسة دبابيس
- محامل كريات لا تحتاج إلى صيانة
- مجموعات نقل الحركة ١ بي إم (Bm)
- فئة الحماية: IP ٥٤
- مع سلك
قطر السلك ٨ مم، طول السلك ٣٠ م
- مع مرفاع ومحدِّد سفلي
- يتميز الونش الصغير ذو الكابل الكهربائي بالقوة والتطور، ويُستعمل لجميع الأغراض.
- نظرًا لترتيب المحرك الخاص للكابل، يمكن تشغيله نظريًّا في أي اتجاه.

مع هذا الموديل، يمكن للمستخدم استعمال الجهاز كمنتج قياسي فضلاً عن رافعة ثلاثية القوائم من الألومنيوم مزودة بكابل. ويمثل ذلك قيمة إضافية واضحة للمستخدم.

ملحقات

رافعة ذات سلسلة ..... صفحة ٨١