



رافعة دوّارة من الألومنيوم

البيانات الفنية

- نقطة التعليق عند مسمار ربط الحامل المتحرك ٣٠٠٠ مم.
- للاستخدام الداخلي والخارجي.
- الدوران خلال ٣٦٠°.
- مع ماسكة خُطّاف / وحدة فرامل (المفهوم: مشابهة لآلية الفرملة الأسطوانية).
- ارتفاع الرافعة الدوّارة:
- الارتفاع الكلي ٣٣٨٠ مم
- ارتفاع العمود ٣٠٠٠ مم
- ذراع الرافعة:
- الطول الكلي ٢٠٠٠ مم
- يمكن فك الرافعة الدوّارة المصنوعة من الألومنيوم إلى ٥ قطع:
- عمود
- ذراع رافعة
- شكل للدعامة، بما في ذلك وحدة فرامل
- مشبك
- حامل متحرك، بما في ذلك شريط توجيه يدوي للحامل المتحرك ويمكن تركيبها بواسطة شخصين على الأقل.



سعة التحميل ٢٥٠ كلغ
الوزن ١٣٠ كلغ

الصنف رقم ٥٦٠٠٢٥٣٠٢٠

سعة التحميل ٥٠٠ كلغ
الوزن ١٣٠ كلغ

الصنف رقم ٥٦٠٠٥٠٣٠٢٠

كثيفة لرافعة دوّارة من الألومنيوم

الصنف رقم ٢٣٠١٠

الوصف

- مناسبة للرافعة الدوّارة المصنوعة من الألومنيوم مع ٢٥٠ كلغ و ٥٠٠ كلغ.
- للاستخدام الداخلي والخارجي.
- يتم تثبيتها على الشفة على الرافعة الدوّارة المصنوعة من الألومنيوم
- للتثبيت على الحائط على سبيل المثال لأغراض أعمال الخرسانة.



الصورة: رافعة دوّارة من الألومنيوم مزودة بكثيفة



الصورة: شكل مفكك لرافعة دوّارة من الألومنيوم وكثيفة