



رافعة كهربائية ذات سلسلة.



لرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألمنيوم،
سعة التحميل ١٠٠٠ كلغ، صغيرة الحجم، متوسطة الحجم

سعة التحميل	١٠٠٠ كلغ	الصف رقم	٢٥٠١٠٣
طول السلسلة تحت الحمل	٣ م		
الارتفاع الكلي	٤٦٣ مم		
الوزن	٣٣ كلغ		

لرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألمنيوم،
سعة التحميل ١٠٠٠ كلغ، عالية

سعة التحميل	١٠٠٠ كلغ	الصف رقم	٢٥٠١٠٤
طول السلسلة تحت الحمل	٤ م		
الارتفاع الكلي	٤٦٣ مم		
الوزن	٣٥ كلغ		

لرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألمنيوم،
سعة التحميل ١٥٠٠ كلغ، صغيرة الحجم، متوسطة الحجم

سعة التحميل	١٥٠٠ كلغ	الصف رقم	٢٥٠١٥٣
طول السلسلة تحت الحمل	٣ م		
الارتفاع الكلي	٥٧٠ مم		
الوزن	٥٤ كلغ		

لرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألمنيوم،
سعة التحميل ١٥٠٠ كلغ، عالية

سعة التحميل	١٥٠٠ كلغ	الصف رقم	٢٥٠١٥٤
طول السلسلة تحت الحمل	٤ م		
الارتفاع الكلي	٥٧٠ مم		
الوزن	٥٧ كلغ		

لرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألمنيوم،
سعة التحميل ٢٠٠٠ كلغ

سعة التحميل	٢٠٠٠ كلغ	الصف رقم	٢٥٠٢٠٤
طول السلسلة تحت الحمل	٤ م		
الارتفاع الكلي	٥٧٠ مم		
الوزن	٥٧ كلغ		

لرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألمنيوم،
سعة التحميل ٣٠٠٠ كلغ

سعة التحميل	٣٠٠٠ كلغ	الصف رقم	٢٥٠٣٠٤
طول السلسلة تحت الحمل	٤ م		
الارتفاع الكلي	٧١٠ مم		
الوزن	١٣٤ كلغ		

الوصف

موديل مزود بخُطاف تعليق	آلية الرفع:	- كهربائية:
- تم تصنيعها وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالماكينات وقانون سلامة المعدات	- تصنيف درجة الحرارة المحيطة - ٢٠ حتى +٤٠ درجة مئوية	- تحكم مباشر
فئة الحماية وفقاً لـ EN ٦٠٥٢٩: IP٥٥	- سرعة الرفع ٤,٠٠/١,٠٠ م/دقيقة	- عملية الجهد ٤٠٠ فولت
مناسبة للاستعمال الداخلي والخارجي.	- قوة محرك الرفع ٠,٨/٠,٢ كيلووات	- التحكم في الجهد ٤٨ فولت
الرافعة الكهربائية ذات السلسلة "صامدة للترشاش".	- دورة العمل ٤٠/٢٠٪ إي دي (ED)	- التردد (الدورات) ٥٠ هرتز
	- سلسلة مطلية بالزنك	- وحدة التحكم بما في ذلك كابل التحكم
	- ركيزة مثبتة	فئة حماية وحدة التحكم: IP ٥٥
		- يمكن تسليمها أيضاً مع تحكم لاسلكي
		تفضلوا بالاتصال بنا.