



نظام كابلات / مصدر طاقة



الوصف

ملاحظة:

عند استخدام الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم في الظروف الخارجية، يجب التأكد من توصيل الرافعة بدائرة كهربائية ذات قاطع تسرب أرضي مناسب.

- ويرجى التأكد أيضًا من عدم دخول الماء إلى المكونات الكهربائية حين لا تكون الرافعة قيد الاستعمال (خطر التآكل/اضطرابات وظيفية).

(موديل قياسي).

- عاكس طور موصل-CEE، ٥ أقطاب.

- كابل حلزوني-PUR.

- يتم عمل الوصلة الكهربائية للرافعة ذات السلسلة باستخدام وصلة قياس، ٦ أقطاب. (فئة الحماية وفقًا لـ DIN EN ٦٠ ٥٢٩ IP٥٥).

- تناسب جميع المكونات الكهربائية ظروف التشغيل الداخلية والخارجية.

- يتم تسليم الرافعة القنطرية المتحركة جاهزة للاستخدام بما في ذلك كافة الموصلات.

- يتضمن بروتوكول اختبار للأجهزة الكهربائية وفقًا لـ DIN VDE ٠٧٠٢/٠٧٠١، وBetrSichV، وBGV A ٣ (الصادر من قبل Electrical-Master-Company).

- مصدر الطاقة ٤٠٠ فولت / ١٦ أمبير.

- ٥ هرتز، ٥ أقطاب مع قاطع تيار

لجميع الرافعات القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم والمزودة بـ "عارضة واحدة"

الصف رقم ٢٥٠٩٩٩٨

لجميع الرافعات القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم والمزودة بـ "عارضة مزدوجة"

الصف رقم ٢٥٠٩٩٩٩

حسب الطلب، تتوفر أيضًا الرافعات القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم لدينا مع الحامل المتحرك كهربائيًا. تفضلوا بالاتصال بنا.

