



Верижен електротелфер



за алуминиев портален кран, товароподемност 1000 кг, малък и среден

Товароподемност 1000 кг
Височина на товароподем 3 м
Габаритна височина 463 мм
Тегло 33 кг

Арт. № 250103

за алуминиев портален кран, товароподемност 1000 кг, висок

Товароподемност 1000 кг
Височина на товароподем 4 м
Габаритна височина 463 мм
Тегло 35 кг

Арт. № 250104

за алуминиев портален кран, товароподемност 1500 кг, малък и среден

Товароподемност 1500 кг
Височина на товароподем 3 м
Габаритна височина 570 мм
Тегло 54 кг

Арт. № 250153

за алуминиев портален кран, товароподемност 1500 кг, висок

Товароподемност 1500 кг
Височина на товароподем 4 м
Габаритна височина 570 мм
Тегло 57 кг

Арт. № 250154

за алуминиев портален кран, товароподемност 2000 кг

Товароподемност 2000 кг
Височина на товароподем 4 м
Габаритна височина 570 мм
Тегло 57 кг

Арт. № 250204

за алуминиев портален кран, товароподемност 3000 кг

Товароподемност 3000 кг
Височина на товароподем 4 м
Габаритна височина 710 мм
Тегло 134 кг

Арт. № 250304

Описание

- Изпълнение с окачена кука
- Произведен съгласно стандартите на ЕО-Директива за машини и съоръжения, Закона на ФРГ за безопасност на уредите и Предписанията за предотвратяване на нещастни случаи в производството.
- Степен на защита EN 60529: IP55
- За експлоатация в помещения и на открито. Верижният електротелфер

- е „защитен от водната струя“.
- Подемен механизъм:
- Допустима температура на околната среда от -20 до +40° C
- Скорост на повдигане 1,00/4,00 м/мин
- Мощност 0,2/0,8 кВт
- Продължителност на включване 20/40% ED
- Поцинкована товароподемна верига
- Стационарно закрепване

- Електрическо оборудване:
- Непосредствено управление
- Работно напрежение 400 V
- Управляващо напрежение 48 V
- Честота на устройството 50 Hz
- Пулт за управление с кабел
- Степен на защита на блока за управление IP 55
- Може да се направи доставка и с дистанционно управление.
- Моля, направете запитване.