



за алуминиев портален кран, товароподемност 1000 кг, малък и среден

Товароподемност	1000 кг
Верига за вис. на повдиг.	3 м
Обща дължина на веригата за ръчната лебедка	4,50 м
Габаритна височина	340 мм
Предавателно отношение	1:40
Тегло	15 кг

Арт. № 25103-25998

За повдигане на товара на един метър, е необходим път на веригата 40 м.

за алуминиев портален кран, товароподемност 1000 кг, висок

Товароподемност	1000 кг
Верига за вис. на повдиг.	4 м
Обща дължина на веригата за ръчната лебедка	6,50 м
Габаритна височина	340 мм
Предавателно отношение	1:40
Тегло	17 кг

Арт. № 25104-25998

За повдигане на товара на един метър, е необходим път на веригата 40 м.

за алуминиев портален кран, товароподемност 1500 кг, малък и среден

Товароподемност	1500 кг
Верига за вис. на повдиг.	3 м
Обща дължина на веригата за ръчната лебедка	4,50 м
Габаритна височина	430 мм
Предавателно отношение	1:51
Тегло	21 кг

Арт. № 25153-25998

За повдигане на товара на един метър, е необходим път на веригата 51 м.

за алуминиев портален кран, товароподемност 1500 кг, висок

Товароподемност	1500 кг
Верига за вис. на повдиг.	4 м
Обща дължина на веригата за ръчната лебедка	6,50 м
Габаритна височина	430 мм
Предавателно отношение	1:51
Тегло	23 кг

Арт. № 25154-25998

За повдигане на товара на един метър, е необходим път на веригата 51 м.

за алуминиев портален кран, товароподемност 2000 кг

Товароподемност	2000 кг
Верига за вис. на повдиг.	4 м
Обща дължина на веригата за ръчната лебедка	6,50 м
Габаритна височина	490 мм
Предавателно отношение	1:79
Тегло	24 кг

Арт. № 25204-25998

За повдигане на товара на един метър, е необходим път на веригата 79 м.

за алуминиев портален кран, товароподемност 3000 кг

Товароподемност	3000 кг
Верига за вис. на повдиг.	4 м
Обща дължина на веригата за ръчната лебедка	6,50 м
Габаритна височина	560 мм
Предавателно отношение	1:101
Тегло	34 кг

Арт. № 25304-25998

За повдигане на товара на един метър, е необходим път на веригата 101 м.



Описание

- Компактна и лека конструкция от висококачествени материали.
- Минималното тегло предполага лесно закачване и прекачване.
- Двустепенна цилиндрична предавка.
- Сигурна спирачка за товара, със спирателни дискове без съдържание на азбест.
- Високоякоствена, поцинкована верига с окръглени звена по DIN 5684.
- Товароподемна кука със сачмени лагери.
- Корпус предпазващ задвижването и спирачката от замърсяване.
- Всички механични детайли са изработени от висококачествена стомана.
- Товароподемна кука с вграден предпазител.
- **вкл. торба за веригата на полиспаста.** Товароподемната верига се съхранява и/или събира в торбата. Без надирание и повреди по веригата. Без контакт с омаслената верига.