



Електропроводник/Електрозахранване



Описание

- Алуминиевият портален кран се доставя готов за свързване към ел. мрежа и за експлоатация.
- Вкл. протокол за контрол на качеството на електрооборудването съгласно стандартите на Съюза на немските електротехници при Немския институт по стандартизация DIN VDE 0701/0702, Закона на ФРГ за безопасност на оборудването (BetrsichV), Предписанията за предотвратяване на нещастни случаи по време на

- производство (BGV A 3) (изготвен от наши специалисти)
- Трифазен ток 400V/16A, 50 Hz, 5-контактов с прекъсвач (при стандартно изпълнение).
- Превключвател за фазата CEE, 5-контактов.
- Спирален кабел от полиуретан.
- Ел. присъединяване на верижния полиспаст се прави чрез 6-контактна щепселна връзка. (Степен на защита по DIN EN 60 529 IP55)
- При нормални условия на

експлоатация всички електрически компоненти са подходящи за работа в закрити помещения и на открито.

Внимание:

При експлоатация на портален кран на открито трябва да се внимава, той да е включен към ел. мрежа през предпазител.

По време на съхранение в главния прекъсвач на кабела и ел. захранването не трябва да попада вода (опасност от корозия/повреда във функционирането).

за всички алуминиеви портални кранове с „единична греда“

Арт. № 2509998

за всички алуминиеви портални кранове с „двойна греда“

Арт. № 2509999

По желание на клиента нашите алуминиеви портални кранове могат да бъдат оборудвани с електрическа количка.
Моля, направете запитване.

