



## Hliníková trojnožka s elektrickým navijákem

**Výrobek č. 1621002**


### Elektrický naviják

- tažná síla lana:  
v první poloze 1 000 kg  
v poslední poloze 780 kg
- pro třífázové napětí 400 V, 50 Hz
- včetně obrátce fází CEE-16A zástrčka, 5-pólová
- bezúdržbová kuličková ložiska
- hnací skupina 1 Bm
- druh ochrany IP 54
- s lanem  
průměr 8 mm, délka lana 30 m
- s omezovačem zdvihu a spouštění

- kompaktní elektrický naviják je robustní a technicky promyšlený lanový naviják pro každý účel.
- Jeho speciální uspořádání motoru umožňuje teoreticky tah lana ve všech směrech.

Uživatel má s touto variantou možnost, použít přístroj jako standardní výrobek a také jako hliníkovou trojnožku v kombinaci s lanovým navijákem. To představuje přidanou hodnotu pro obsluhu.

### Technická data

Nosnost ..... 1 000 kg  
(v první poloze)  
Závěsný bod na závěsném šroubu  
..... asi 2 415 mm - asi 3 195 mm  
Vlastní váha ..... 160 kg

### Popis

- Závěsný šroub lze i pod zatížením otáčet o 360° (např. pro použití s kladkostrojem).
- Nastavení umožňují teleskopické nohy.
- Sklopné.  
Celková délka (např. v transportním stavu) asi 3 000 mm.
- Na spodní straně nastavovacích nohou jsou namontovány protiskluzové gumokovové podložky.
- včetně konzoly na upevnění elektrického navijáku
  - Vzhledem k vlastní hmotnosti je naviják (asi 80 kg) namontován na jedné ze 3 nastavovacích nohou.  
Jinak by nebyla zaručena stabilita.
- s pojezdovou sadou a dvojitým madlem
  - Tak lze kompletní hliníkovou trojnožkou i s namontovaným elektrickým navijákem bez námahy dojet na místo použití a tam ji nainstalovat.
- V pojezdové sadě jsou integrovány 2 gumové tlumiče.
  - Ty slouží k ochraně podlahy.
- s upínacím pásem
  - Ten udržuje tři „ramena“ pohromadě při transportu.

### Příslušenství

▣ Kladkostroj ..... strana 81