



## Elektrický řetězový zvedák



### pro hliníkový portálový jeřáb, nosnost 1 000 kg, malý, střední

Nosnost ..... 1 000 kg  
Zdvih se zatížením ..... 3 m  
Konstrukční výška ..... 463 mm  
Váha ..... 33 kg

**Výrobek č. 250103**

### pro hliníkový portálový jeřáb, nosnost 1 000 kg, vysoký

Nosnost ..... 1 000 kg  
Zdvih se zatížením ..... 4 m  
Konstrukční výška ..... 463 mm  
Váha ..... 35 kg

**Výrobek č. 250104**

### pro hliníkový portálový jeřáb, nosnost 1 500 kg, malý, střední

Nosnost ..... 1 500 kg  
Zdvih se zatížením ..... 3 m  
Konstrukční výška ..... 570 mm  
Váha ..... 54 kg

**Výrobek č. 250153**

### pro hliníkový portálový jeřáb, nosnost 1 500 kg, vysoký

Nosnost ..... 1 500 kg  
Zdvih se zatížením ..... 4 m  
Konstrukční výška ..... 570 mm  
Váha ..... 57 kg

**Výrobek č. 250154**

### pro hliníkový portálový jeřáb, nosnost 2 000 kg,

Nosnost ..... 2 000 kg  
Zdvih se zatížením ..... 4 m  
Konstrukční výška ..... 570 mm  
Váha ..... 57 kg

**Výrobek č. 250204**

### pro hliníkový portálový jeřáb, nosnost 3 000 kg

Nosnost ..... 3 000 kg  
Zdvih se zatížením ..... 4 m  
Konstrukční výška ..... 710 mm  
Váha ..... 134 kg

**Výrobek č. 250304**

## Popis

- Provedení se závěsným hákem
- Vyrobeno podle ES-směrnice pro strojní zařízení, zákona o bezpečnosti strojů a BGV (předpisy profesních sdružení)
- Druh ochrany EN 60529: IP55
- Zkonstruováno na provoz v hale a ve venkovním prostoru. Elektrický naviják

je „chráněný proti tryskající vodě“.

Zdvihací ústrojí:

- Okolní teplota -20 až +40° C
- Rychlost zvedání 1,00/4,00 m/min
- Výkon 0,2/0,8 kW
- Zatěžovatel 20/40% ED
- Nosný řetěz pozinkován
- Upevnění stacionární

Elektrika:

- Přímé řízení
- Provozní napětí 400 V
- Řídící napětí 48 V
- Frekvence zařízení 50 Hz
- Řídící zařízení včetně řídícího kabelu
- Druh ochrany řídícího zařízení IP 55
- K dodání i s rádiovým řízením.

Poptejte prosím.