



Kabelový rozvod / přívod proudu



Popis

- Hliníkový portálový jeřáb je expedován připravený k připojení a provozu.
- včetně zkušebního protokolu pro elektrická zařízení podle DIN VDE 0701/0702, BetrSichV, BGV A 3 (vystaveno naším elektroprovozem)
- Třífázové napětí 400V/16A, 50 Hz , 5-pólové se spínačem (standardní provedení).
- Obraceč fází CEE-16A zástrčka,

- 5-pólová.
- PUR-šroubovicový kabel.
- Elektrické připojení kladkostroje je provedeno pomocí 6-pólové zásuvky. (Druh ochrany podle DIN EN 60 529 IP55)
- Všechny elektrické komponenty je možné za normálních provozních podmínek provozovat ve vnitřním i venkovním prostředí.

Pozor:

Při provozu elektrifikovaného portálového jeřábu ve venkovním prostředí je třeba dbát na to, aby byl zapojen do proudového okruhu s odpovídajícím FI-chráničem. Dbejte prosím na to, aby se při skladování nedostala voda do hlavního vypínače kabelových rozvodů/ přívodu proudu (nebezpečí koroze/narušení funkce).

pro všechny hliníkové portálové jeřáby s „Jednotlivým nosíkem“.

Výrobek č. 2509998

pro všechny hliníkové portálové jeřáby s "dvojitým nosíkem"

Výrobek č. 2509999

Na přání lze naše hliníkové portálové jeřáby dodat také s elektrickým pojezdem jeřábové kočky.
Poptejte prosím u nás.

