



Elektrisk talje med kæde



til portalkran af aluminium, bæreevne 1.000 kg, lille, middel

Bæreevne	1.000 kg
Lastløft	3 m
Konstruktionshøjde	463 mm
Vægt	33 kg

Varenr. 250103

til portalkran af aluminium, bæreevne 1.000 kg, høj

Bæreevne	1.000 kg
Lastløft	4 m
Konstruktionshøjde	463 mm
Vægt	35 kg

Varenr. 250104

til portalkran af aluminium, bæreevne 1.500 kg, lille, middel

Bæreevne	1.500 kg
Lastløft	3 m
Konstruktionshøjde	570 mm
Vægt	54 kg

Varenr. 250153

til portalkran af aluminium, bæreevne 1.500 kg, høj

Bæreevne	1.500 kg
Lastløft	4 m
Konstruktionshøjde	570 mm
Vægt	57 kg

Varenr. 250154

til portalkran af aluminium, bæreevne 2.000 kg

Bæreevne	2.000 kg
Lastløft	4 m
Konstruktionshøjde	570 mm
Vægt	57 kg

Varenr. 250204

til portalkran af aluminium, bæreevne 3.000 kg

Bæreevne	3.000 kg
Lastløft	4 m
Konstruktionshøjde	710 mm
Vægt	134 kg

Varenr. 250304

Beskrivelse

- Udgave med ophængningskroge
- Fremstillet efter reglerne i EF's maskindirektiver, apparatsikkerhedsloven og BGV
- Beskyttelsesart EN 60529: IP55
- Beregnet til brug i haller og udendørs. Den elektriske kædetalje er "beskyttet mod vandstænk".

Løfteværk:

- Omgivende temperatur -20 til +40° C
- Løftehastighed 1,00/4,00 m/min
- Effekt 0,2/0,8 kW
- Indkoblingstid 20/40% ED
- Lastkæde forzinket
- Fiksering stationær

Elektronik:

- Direkte styring
- Driftsspænding 400 V
- Styrespænding 48 V
- Anlæggets frekvens 50 Hz
- Styreapparat inklusiv styrekabel
- Beskyttelsesart styreapparat IP 55
- Leveres også med radiostyring. Spørg efter den.