



## Understel til portalkran af aluminium



med slidlag af polyurethan til hård belastning

### Varenr. 24001

- Til flytning og positionering af portalkranen af aluminium uden belastning indendørs.
- 4 styreruller af stålblek
- med integreret hjul- og drejekransbremse
- Egen vægt ..... 70 kg

#### OBS!

- Ved brugen af dette understel i kombination med vores portalkraner af aluminium øges
  - det minimale ophængningspunkt på løbekattens bolt med 400 mm
  - det maksimale ophængningspunkt på løbekattens bolt med 200 mm.
- Justeringsføddernes justeringsområde er 200 mm.



### Varenr. 24002

- Til flytning og positionering af portalkranen af aluminium uden belastning indendørs samt udendørs.
- 4 styreruller af stålblek
- Hjul til tunge laster med rilleprofil
- med integreret hjul- og drejekransbremse
- Egen vægt ..... 80 kg

#### OBS!

- Ved brugen af dette understel i kombination med vores portalkraner af aluminium øges
  - det minimale ophængningspunkt på løbekattens bolt med 440 mm
  - det maksimale ophængningspunkt på løbekattens bolt med 240 mm.
- Justeringsføddernes justeringsområde er 200 mm.



### Beskrivelse

- Tillader flytning af den ikke belastede, monterede portalkran af aluminium.
- På grund af "gaflerne" på justeringsfødderne bliver sidestellet stående oprejst under monteringen og afmonteringen.
- Den ikke belastede portalkran af aluminium kan uden besvær køres til det respektive anvendelsessted.
- På grund af understellet kan det undgås at bygge portalkranen op og pille den ned.
- Ved belastning trykkes de fjedrende lejrede ruller ind. Så står sidestellene direkte på fødderne.
- Justeringsfødderne kan justeres i højden enkeltvis.
- 1 sæt "understel" = 4 "gafler"