



til portalkran af aluminium, bæreevne 1.000 kg, lille, middel

| | |
|-------------------------------|----------|
| Bæreevne | 1.000 kg |
| Lastkæde til | 3 m løft |
| Håndkædens længde i alt | 4,50 m |
| Konstruktionshøjde | 340 mm |
| Omsætningsforhold | 1:40 |
| Vægt | 15 kg |

Varenr. 25103-25998

For at løfte lasten en meter, er en håndkædevej på 40 meter nødvendig.

til portalkran af aluminium, bæreevne 1.000 kg, høj

| | |
|-------------------------------|----------|
| Bæreevne | 1.000 kg |
| Lastkæde til | 4 m løft |
| Håndkædens længde i alt | 6,50 m |
| Konstruktionshøjde | 340 mm |
| Omsætningsforhold | 1:40 |
| Vægt | 17 kg |

Varenr. 25104-25998

For at løfte lasten en meter, er en håndkædevej på 40 meter nødvendig.

til portalkran af aluminium, bæreevne 1.500 kg, lille, middel

| | |
|-------------------------------|----------|
| Bæreevne | 1.500 kg |
| Lastkæde til | 3 m løft |
| Håndkædens længde i alt | 4,50 m |
| Konstruktionshøjde | 430 mm |
| Omsætningsforhold | 1:51 |
| Vægt | 21 kg |

Varenr. 25153-25998

For at løfte lasten en meter, er en håndkædevej på 51 meter nødvendig.

til portalkran af aluminium, bæreevne 1.500 kg, høj

| | |
|-------------------------------|----------|
| Bæreevne | 1.500 kg |
| Lastkæde til | 4 m løft |
| Håndkædens længde i alt | 6,50 m |
| Konstruktionshøjde | 430 mm |
| Omsætningsforhold | 1:51 |
| Vægt | 23 kg |

Varenr. 25154-25998

For at løfte lasten en meter, er en håndkædevej på 51 meter nødvendig.

til portalkran af aluminium, bæreevne 2.000 kg

| | |
|-------------------------------|----------|
| Bæreevne | 2.000 kg |
| Lastkæde til | 4 m løft |
| Håndkædens længde i alt | 6,50 m |
| Konstruktionshøjde | 490 mm |
| Omsætningsforhold | 1:79 |
| Vægt | 24 kg |

Varenr. 25204-25998

For at løfte lasten en meter, er en håndkædevej på 79 meter nødvendig.

til portalkran af aluminium, bæreevne 3.000 kg

| | |
|-------------------------------|----------|
| Bæreevne | 3.000 kg |
| Lastkæde til | 4 m løft |
| Håndkædens længde i alt | 6,50 m |
| Konstruktionshøjde | 560 mm |
| Omsætningsforhold | 1:101 |
| Vægt | 34 kg |

Varenr. 25304-25998

For at løfte lasten en meter, er en håndkædevej på 101 meter nødvendig.



Beskrivelse

- Kompakt og let pga. kvalitets-råstoffer.
- Minimal vægt, derfor let ind- og om-hængning.
- To-trins cylindrisk tandhjuludveksling.
- Sikker lasttrykbremse med asbestfri bremseskiver.
- Højfast, forzinket kæde med runde led ifølge DIN 5684.
- Lastkrog med kuglelejer.
- Det lukkede kabinet beskytter motor og bremse mod forureninger.
- Alle mekaniske dele er af kvalitetsstål.
- Lastkrog med integreret sikkerhedssklappe.
- Inkl. kædemagasin til talje. Lastkæden gemmes og opbevares i kædemagasinet. Derved kan den ikke forårsage ridser, skader. Desuden undgås forureninger pga. den olierede kæde.