



Kabelføring/strømtilførsel



Beskrivelse

- Portalkranen af aluminium leveres tilslutnings- og driftsklar.
- inkl. kontrolprotokol for elektriske apparater ifølge DIN VDE 0701/0702, BetrSichV, BGV A 3 (udstedt af vores elektronik-mestervirksomhed)
- Trefaset vekselstrøm 400V/16A, 50 Hz, 5-poler med kontakt (standardudgave).
- Fasevender CEE-tilslutning, 5-poler.
- PUR-spiralledning.

- Den elektriske tilslutning af kædetallen sker via et 6-polet stik. (Beskyttelsesart ifølge DIN EN 60 529 IP55)
- Alle elektriske komponenter er under normale driftsbetingelser velegnet til indendørs og udendørs brug.

OBS!

Ved udendørs brug af den elektrificerede portalkran af aluminium skal der sørges for, at denne er tilsluttet til en strømkreds med tilsvarende FI-beskyttelseskontakt. Sørg for at der under opbevaringen ikke trænger vand ind i kabelføringens/strømtilførslens hovedafbryder (korrosionsfare/funktionsfejl).

til alle portalkraner af aluminium med "enkelt bjælke"

Varenr. 2509998

til alle portalkraner af aluminium med "dobbelt bjælke"

Varenr. 2509999



Efter ønske fås vores portalkraner af aluminium også med elektrisk drevet løbekat.
Spørg os om den.