



**Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.000 kg, pequeña, mediana**

Carga límite .....	1.000 kg
cadena para .....	3 m Hub
longitud total de la cadena	
de mano .....	4,50 m
Altura de construcción .....	340 mm
relación de transmisión .....	1:40
Peso .....	15 kg

**Referencia 25103-25998**

Para poder levantar la carga un metro se requiere una longitud de la cadena de mano de 40 m.

**Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.000 kg, alta**

Carga límite .....	1.000 kg
cadena para .....	4 m Hub
longitud total de la cadena	
de mano .....	6,50 m
Altura de construcción .....	340 mm
relación de transmisión .....	1:40
Peso .....	17 kg

**Referencia 25104-25998**

Para poder levantar la carga un metro se requiere una longitud de la cadena de mano de 40 m.

**Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.500 kg, pequeña, mediana**

Carga límite .....	1.500 kg
cadena para .....	3 m Hub
longitud total de la cadena	
de mano .....	4,50 m
Altura de construcción .....	430 mm
relación de transmisión .....	1:51
Peso .....	21 kg

**Referencia 25153-25998**

Para poder levantar la carga un metro se requiere una longitud de la cadena de mano de 51 m.

**Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.500 kg, alta**

Carga límite .....	1.500 kg
cadena para .....	4 m Hub
longitud total de la cadena	
de mano .....	6,50 m
Altura de construcción .....	430 mm
relación de transmisión .....	1:51
Peso .....	23 kg

**Referencia 25154-25998**

Para poder levantar la carga un metro se requiere una longitud de la cadena de mano de 51 m.

**Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 2.000 kg**

Carga límite .....	2.000 kg
cadena para .....	4 m Hub
longitud total de la cadena	
de mano .....	6,50 m
Altura de construcción .....	490 mm
relación de transmisión .....	1:79
Peso .....	24 kg

**Referencia 25204-25998**

Para poder levantar la carga un metro se requiere una longitud de la cadena de mano de 79 m.

**Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 3.000 kg**

Carga límite .....	3.000 kg
cadena para .....	4 m Hub
longitud total de la cadena	
de mano .....	6,50 m
Altura de construcción .....	560 mm
relación de transmisión .....	1:101
Peso .....	34 kg

**Referencia 25304-25998**

Para poder levantar la carga un metro se requiere una longitud de la cadena de mano de 101 m.



**Descripción**

- Compacto y ligero gracias a materiales de alta calidad.
- Peso mínimo, y por eso suspensión fácil.
- Engranaje recto de dos escalones.
- Freno accionado por el peso de la carga seguro con disco de freno libre de amianto.
- Cadena galvanizada altamente resistente de eslabones de perfil redondo según DIN 5684.
- Gancho de carga apoyada sobre rodamiento de bolas
- La cajera cerrada preserva la propulsión y el freno de la suciedad.
- Todos los elementos mecánicos son de acero de alta calidad.
- Gancho de carga con cierre de resorte integrado.
- incl. caja de cadena para el polipasto. La cadena de carga se guarda o deposita en la caja de cadena. De esta manera la cadena no puede causar arañazos u otros daños. Además, se evitan manchas de la cadena engrasada.