



Alu-pukkinosturin ajoteline



Raskaskuorma-polyuretaanivierintäpinta

tuotenumero 24001

- Kuormittamattoman alu-pukkinosturin siirtoon ja paikoitukseen sisätiloissa.
- 4 teräspelti-ohjauspyörää
- Integroitu pyörä- ja kääntökehäjaru
- Omapaino 70 kg

Huomautus:

- Käytettäessä tätä ajotelinettä yhdessä alu-pukkinosturimme kanssa suurenee
 - vähimmäisripustuskohta juoksuvaunun pultissa 400 mm
 - enimmäisripustuskohta juoksuvaunun pultissa 200 mm.
- Säätojalkojen säätöalue on 200 mm.



tuotenumero 24002

- Kuormittamattoman alu-pukkinosturin siirtoon ja paikoitukseen sisä- ja ulkoalueella.
- 4 teräspelti-ohjauspyörää
- Urakuvoiset raskaskuormapyörät
- Integroitu pyörä- ja kääntökehäjaru
- Omapaino 80 kg

Huomautus:

- Käytettäessä tätä ajotelinettä yhdessä alu-pukkinosturimme kanssa suurenee
 - vähimmäisripustuskohta juoksuvaunun pultissa 440 mm
 - enimmäisripustuskohta juoksuvaunun pultissa 240 mm.
- Säätojalkojen säätöalue on 200 mm.



Kuvaus

- Mahdollistaa kuormittamattoman, asennetun alu-pukkinosturin siirtämisen.
- Säätojaloissa olevien "haarukoiden" avulla sivuteline pysyy asennuksessa ja irrotuksessa paikallaan.
- Kuormittamaton alu-pukkinosturi voidaan vaivatta siirtää kyseeseen tulevaan käyttöpaikkaan.
- Ajotelineen ansiosta ei tarvita irrotus- ja uudelleenpystytystöitä.
- Kuormituksessa joustavaksi laakeroidut pyörät painuvat sisään. Sivutelineet seisovat silloin suoraan jalkojen päällä.
- Säätojalkojen korkeutta voidaan säätää erikseen jokaisesta jalasta.
- 1 sarja "ajoteline" = 4 "haarukkaa"