



Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 000 kg, pieni, keskikoko

Kantokyky	1 000 kg
Kuormaketju	3 m nostoon
Käsiketjun kokonaispituus	4,50 m
Asennuskorkeus	340 mm
Välityssuhde	1:40
Paino	15 kg

tuotenumero 25103-25998

Kuorman nostamiseen metrin verran tarvitaan 40 m käsiketju-matka.

Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 000 kg, korkea

Kantokyky	1 000 kg
Kuormaketju	4 m nostoon
Käsiketjun kokonaispituus	6,50 m
Asennuskorkeus	340 mm
Välityssuhde	1:40
Paino	17 kg

tuotenumero 25104-25998

Kuorman nostamiseen metrin verran tarvitaan 40 m käsiketju-matka.

Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 500 kg, pieni, keskikoko

Kantokyky	1 500 kg
Kuormaketju	3 m nostoon
Käsiketjun kokonaispituus	4,50 m
Asennuskorkeus	430 mm
Välityssuhde	1:51
Paino	21 kg

tuotenumero 25153-25998

Kuorman nostamiseen metrin verran tarvitaan 51 m käsiketju-matka.

Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 500 kg, korkea

Kantokyky	1 500 kg
Kuormaketju	4 m nostoon
Käsiketjun kokonaispituus	6,50 m
Asennuskorkeus	430 mm
Välityssuhde	1:51
Paino	23 kg

tuotenumero 25154-25998

Kuorman nostamiseen metrin verran tarvitaan 51 m käsiketju-matka.

Alu-pukkinosturiin, kantokyky 2 000 kg

Kantokyky	2 000 kg
Kuormaketju	4 m nostoon
Käsiketjun kokonaispituus	6,50 m
Asennuskorkeus	490 mm
Välityssuhde	1:79
Paino	24 kg

tuotenumero 25204-25998

Kuorman nostamiseen metrin verran tarvitaan 79 m käsiketju-matka.

Alu-pukkinosturiin, kantokyky 3 000 kg

Kantokyky	3 000 kg
Kuormaketju	4 m nostoon
Käsiketjun kokonaispituus	6,50 m
Asennuskorkeus	560 mm
Välityssuhde	1:101
Paino	34 kg

tuotenumero 25304-25998

Kuorman nostamiseen metrin verran tarvitaan 101 m käsiketju-matka.



Kuvaus

- Pieni ja kevyt korkealaatuisten valmistusaineiden ansiosta.
- Hyvin pieni paino, siksi helppo ripustaa.
- Kaksivaiheinen lieriöhammaspyörästö.
- Varmatoiminen kuormapainejarru, asbestivapaat jarrulevyt.
- Erittäin luja, sinkitty pyöreänivelketju DIN 5684 mukaan.
- Kuulalaakeroitu kuormakoukku.
- Suljettu kotelo suojaa käyttölaitetta ja jarrua lialta.
- Kaikki mekaaniset osat ovat korkealaatuista terästä.
- Kuormakoukussa integroitu turvasäppi.
- Sis. taljan ketjutilan. Kuormaketjua säilytetään ketjutilassa. Näin se ei voi aiheuttaa naarmuja eikä vaurioita.
- Tällä vältetään myös öljytystä ketjusta tuleva likaantuminen.