



Bande tournante



**Bande tournante
pour tous les portiques en
aluminium - poutre unique**

Référence 19515000

**Bande tournante
pour tous les portiques en
aluminium - poutre double**

Référence 195015000

Description

- La longueur de la bande tournante dépend de la hauteur du portique en aluminium ainsi que de la longueur du montant.
- avec plaque de serrage intégrée sur les deux extrémités de la bande
 - Ce composant sert à l'extension de poids de la bande tournante.
- avec dispositif de serrage intégré
 - sur les deux faces frontales de la poutre en aluminium (poutre unique)
 - sur le manchon enfichable et sur le régleur horizontal (poutre double)
 - De cette façon, la bande tournante a la force nécessaire, c.à.d. la zone en-dessous du chariot roulant blocable est libre.
- L'utilisateur est hors de la zone de danger pour déplacer le chariot roulant sur la poutre en aluminium/la poutre double en aluminium. Cela augmente énormément le confort de travail pour l'utilisateur.

Treuil manuel

Référence 259150



Description

- Pour le réglage en hauteur. (sans charge suspendue)
- 1 set = 2 pcs (un treuil manuel par montant lateral)
- incl. câble en acier bloqué en rotation, diamètre 7 mm
- Le portique en aluminium peut être monté à un niveau bas.
- Il est ensuite réglé au niveau de travail désiré au moyen des treuils manuels.
- Le treuil manuel doit être actionné de deux cotés

Caractéristiques techniques

Hauteur de levage par rotation du treuil	90 mm
Poids	20 kg