



Τρίποδο αλουμινίου με ηλεκτρικό βαρούλκο

Κωδικός προϊόντος 1621002



Ηλεκτρικό βαρούλκο με συρματόσχοινο

- Ανυψωτική ικανότητα συρματόσχοινου: στην πρώτη θέση 1.000 kg στην τελευταία θέση 780 kg
- για τρφασική τάση 400 V, 50 Hz
- συμπεριλ. αναστροφείας φάσεων CEE-16A διάταξη βύσματος, 5-πολική
- Ένσφαιρα έδρανα χωρίς απαίτηση συντήρησης
- Ομάδα μηχανισμού 1 Bm
- Βαθμός προστασίας IP 54
- με συρματόσχοινο
- Διάμετρος 8 mm, μήκος συρματόσχοινου 30 m

- με περιοριστή ανύψωσης και χαμηλώματος
- Το συμπαγές ηλεκτρικό βαρούλκο είναι ένα ανθεκτικό, τεχνικά εξελιγμένο βαρούλκο για κάθε σκοπό χρήσης.
- Λόγω της ειδικής διάταξης του κινητήρα του συρματόσχοινο μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Με αυτή την παραλλαγή η συσκευή χρησιμοποιείται είτε ως τυπικό προϊόν είτε ως τρίποδο αλουμινίου με συρματόσχοινο. Αυτό προσδίδει σημαντική αξία καθώς και υψηλή ευελιξία.

Τεχνικά στοιχεία

- Μέγιστο φορτίο ανύψωσης (στην πρώτη θέση) 1.000 kg
- Σημείο ανάρτησης στη βίδα με δακτύλιοπερ. 2.415 mm - περ. 3.195 mm
- Απόβαρο 160 kg

Περιγραφή

- Η βίδα με δακτύλιο περιστρέφεται υπό φορτίο κατά 360° (π. χ. για παλάγκο).
- Η περιοχή ρύθμισης είναι εφικτή λόγω των τηλεσκοπικών πελμάτων.
- Πτυσσόμενο. Ολικό μήκος (π. χ. σε κατάσταση μεταφοράς) περ. 3.000 mm.
- Κάτω από τα πέλματα ρύθμισης βρίσκονται αντιολισθητικά επιθέματα καυσούκ-μετάλλου.
- συμπεριλ. βάση στερέωσης για το ηλεκτρικό βαρούλκο με συρματόσχοινο
 - Λόγω του απόβαρου του βαρούλκου (περ. 80 kg) το βαρούλκο τοποθετείται σε ένα από τα τρία πέλματα ρύθμισης. Διαφορετικά δε θα εξασφαλιζόταν η ευστάθεια έναντι ανατροπής.
- με σετ μετακίνησης και διπλή χειρολαβή
 - Έτσι, το πλήρες τρίποδο αλουμινίου με ηλεκτρικό βαρούλκο μετακινείται και τοποθετείται εύκολα στον τόπο χρήσης.
- Στο σετ μετακίνησης είναι ενσωματωμένα 2 παρεμβύσματα από καουτσούκ.
 - Αυτά χρησιμεύουν στην προστασία της επιστρώσης του κάτω μέρους.
- με περιμετρικό ιμάντα σύσφιξης
 - Με αυτόν συγκρατούνται τα τρία πόδια για τη μεταφορά.

Παρελκόμενα

- ▣ Παλάγκο Σελίδα 81