



## Περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου

### Τεχνικά στοιχεία

- Σημείο ανάρτησης στο μπουλόνι στο κυλιόμενο βαγονέτο 3.000 mm
- Χρήση εσωτερικά και εξωτερικά.
- Δυνατότητα περιστροφής κατά 360°.
- Με ασφάλιση ακινητοποίησης / μονάδα φρένου (Αρχή: παρόμοια με μηχανισμό φρένου τυμπάνου).
- Ύψος του περιστρεφόμενου γερανού:
  - Ολικό ύψος ..... 3.380 mm
  - Μήκος κολώνας ..... 3.000 mm
- Μπούμα:
  - Ολικό μήκος ..... 2.000 mm
- Ο περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου αποσυναρμολογείται σε 5 τμήματα:
  - Κολώνα
  - Μπούμα/περιστρεφόμενος βραχίονας
  - Προφίλ στήριξης, συμπεριλ. μονάδα φρένου
  - Λοξή ράβδος
  - Κυλιόμενο βαγονέτο, συμπεριλ. περιμετρικός μάντας
 και μπορεί να στηθεί εύκολα από τουλάχιστον 2 άτομα.
- Ο περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου στερεώνεται με βύσματα απευθείας στο δάπεδο ή συνδέεται με φλάντζες στη βάση (Κωδικός προϊόντος 23010).



Μέγιστο φορτίο ανύψωσης ..... 250 kg  
Βάρος ..... 130 kg

**Κωδικός προϊόντος 5600253020**

Μέγιστο φορτίο ανύψωσης ..... 500 kg  
Βάρος ..... 130 kg

**Κωδικός προϊόντος 5600503020**

## Κωδικός προϊόντος 23010

## Βάση για περιστρεφόμενο γερανό

### Περιγραφή

- Ενδείκνυται για περιστρεφόμενο γερανό αλουμινίου με 250 kg και 500 kg.
- Η χρήση γίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω φλαντζών στον περιστρεφόμενο γερανό αλουμινίου.
- Η βάση χρησιμεύει για τη στερέωση σε τοίχο π. χ. από σκυρόδεμα.



Εικόνα: Περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου με βάση



Εικόνα: Περιστρεφόμενος γερανός και αποσυναρμολογημένη βάση