



**για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.000 kg, μικρή, μεσαία**

Μέγιστο φορτίο .....	1.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση .....	3 m
Ολικό μήκος αλυσίδας .....	4,50 m
Ύψος .....	340 mm
Σχέση μετάδοσης .....	1:40
Βάρος .....	15 kg

**Κωδικός προϊόντος  
25103-25998**

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας χειρός 40 m.

**για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.000 kg, ψηλή**

Μέγιστο φορτίο .....	1.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση .....	4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας .....	6,50 m
Ύψος .....	340 mm
Σχέση μετάδοσης .....	1:40
Βάρος .....	17 kg

**Κωδικός προϊόντος  
25104-25998**

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας χειρός 40 m.

**για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.500 kg, μικρή, μεσαία**

Μέγιστο φορτίο .....	1.500 kg
Αλυσίδα για ανύψωση .....	3 m
Ολικό μήκος αλυσίδας .....	4,50 m
Ύψος .....	430 mm
Σχέση μετάδοσης .....	1:51
Βάρος .....	21 kg

**Κωδικός προϊόντος  
25153-25998**

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας χειρός 51 m.

**για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.500 kg, ψηλή**

Μέγιστο φορτίο .....	1.500 kg
Αλυσίδα για ανύψωση .....	4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας .....	6,50 m
Ύψος .....	430 mm
Σχέση μετάδοσης .....	1:51
Βάρος .....	23 kg

**Κωδικός προϊόντος  
25154-25998**

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας χειρός 51 m.

**για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 2.000 kg**

Μέγιστο φορτίο .....	2.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση .....	4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας .....	6,50 m
Ύψος .....	490 mm
Σχέση μετάδοσης .....	1:79
Βάρος .....	24 kg

**Κωδικός προϊόντος  
25204-25998**

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας χειρός 79 m.

**για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 3.000 kg**

Μέγιστο φορτίο .....	3.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση .....	4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας .....	6,50 m
Ύψος .....	560 mm
Σχέση μετάδοσης .....	1:101
Βάρος .....	34 kg

**Κωδικός προϊόντος  
25304-25998**

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας χειρός 101 m.



**Περιγραφή**

- Μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας.
- Ελάχιστο βάρος, συνεπώς εύκολη ανάρτηση και αλλαγή θέσης ανάρτησης.
- Μετάδοση κίνησης μετωπικών οδοντοτροχών δύο βαθμίδων.
- Ασφαλές δισκόφρενο με δίσκους φρένων χωρίς αμίαντο.
- Υψηλής αντοχής, γαλβανισμένη αλυσίδα με στρογγυλά στοιχεία κατά DIN 5684.
- Άγκιστρο φορτίου με ένσφαιρα έδρανα.
- Το κλειστό περιβλήμα προστατεύει το μηχανισμό κίνησης και το φρένο από ακαθαρσίες.
- Όλα τα μηχανικά μέρη είναι από χάλυβα υψηλής ποιότητας.
- Άγκιστρο φορτίου με ενσωματωμένο κλαπέτο ασφαλείας.
- Συμπεριλ. κουτί αλυσίδας για παλάγκο Η αλυσίδα φορτίου στοιβάζεται και φυλάσσεται στο κουτί αλυσίδας. Έτσι δεν μπορεί να προκαλέσει ίχνη γρατζουνιών ή ζημιές.
- Επιπλέον, αποφεύγεται το λέρωμα από την λαδωμένη αλυσίδα.