



Καλωδίωση/Ηλεκτρική παροχή



Περιγραφή

- Η γερανογέφυρα αλουμινίου παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση και λειτουργία.
- συμπεριλ. πρωτόκολλο δοκιμής ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με τα DIN VDE 0701/0702, BetrSichV, BGV A 3 (που εκδίδεται από τον ηλεκτρολόγο μας)
- Τριφασικό ρεύμα 400V/16A, 50 Hz, 5 πόλων με διακόπτη (Τυπική έκδοση).
- Αναστροφέας φάσης σύνδεσης CEE, 5-πολικός.

- Σπειροειδές καλώδιο PUR
- Η ηλεκτρική σύνδεση του παλάγκου με αλυσίδα πραγματοποιείται μέσω 6-πολικού βύσματος. (Βαθμός προστασίας κατά DIN EN 60 529 IP55)
- Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι κατάλληλα για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Προσοχή:

Όταν η ηλεκτρική γερανογέφυρα λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να υπάρχει αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης στο κύκλωμα. Κατά την αποθήκευση δεν πρέπει να εισχωρήσει νερό στο γενικό διακόπτη της καλωδίωσης/παροχής (κίνδυνος διάβρωσης/λειτουργική βλάβη).

για όλες τις γερανογέφυρες αλουμινίου με μονό φορέα

Κωδικός προϊόντος 2509998

για όλες τις γερανογέφυρες αλουμινίου με διπλό φορέα

Κωδικός προϊόντος 2509999

Προαιρετικά όλες οι γερανογέφυρες αλουμινίου διατίθενται με ηλεκτρικά μετακινούμενο κυλινόμενο βαγονέτο.
Απευθυνθείτε σε εμάς για ερωτήσεις.

