



za aluminijski portalni kran, nosivost 1.000 kg, mali, srednji

nosivost	1.000 kg
teretni lanac za hod od	3 m
ukupna dužina ručnog lanca	4,50 m
konstrukciona visina	340 mm
prijenosni odnos	1:40
težina	15 kg

br. artikla 25103-25998

Hod ručnog lanca u dužini od 40 m potreban je da bi se teret podigao za jedan metar.

za aluminijski portalni kran, nosivost 1.000 kg, visoki

nosivost	1.000 kg
teretni lanac za hod od	4 m
ukupna dužina ručnog lanca	6,50 m
konstrukciona visina	340 mm
prijenosni odnos	1:40
težina	17 kg

br. artikla 25104-25998

Hod ručnog lanca u dužini od 40 m potreban je da bi se teret podigao za jedan metar.

za aluminijski portalni kran, nosivost 1.500 kg, mali, srednji

nosivost	1.500 kg
teretni lanac za hod od	3 m
ukupna dužina ručnog lanca	4,50 m
konstrukciona visina	430 mm
prijenosni odnos	1:51
težina	21 kg

br. artikla 25153-25998

Hod ručnog lanca u dužini od 51 m potreban je da bi se teret podigao za jedan metar.

za aluminijski portalni kran, nosivost 1.500 kg, visoki

nosivost	1.500 kg
teretni lanac za hod od	4 m
ukupna dužina ručnog lanca	6,50 m
konstrukciona visina	430 mm
prijenosni odnos	1:51
težina	23 kg

br. artikla 25154-25998

Hod ručnog lanca u dužini od 51 m potreban je da bi se teret podigao za jedan metar.

za aluminijski portalni kran, nosivost 2.000 kg

nosivost	2.000 kg
teretni lanac za hod od	4 m
ukupna dužina ručnog lanca	6,50 m
konstrukciona visina	490 mm
prijenosni odnos	1:79
težina	24 kg

br. artikla 25204-25998

Hod ručnog lanca u dužini od 79 m potreban je da bi se teret podigao za jedan metar.

za aluminijski portalni kran, nosivost 3.000 kg

nosivost	3.000 kg
teretni lanac za hod od	4 m
ukupna dužina ručnog lanca	6,50 m
konstrukciona visina	560 mm
prijenosni odnos	1:101
težina	34 kg

br. artikla 25304-25998

Hod ručnog lanca u dužini od 101 m potreban je da bi se teret podigao za jedan metar.



Opis

- Kompaktan i lak zahvaljujući kvalitetnim materijalima.
 - Zahvaljujući minimalnoj težini može se lako postaviti i premjestiti.
 - Dvostepeni reduktor sa čeonim zupčanicom.
 - Sigurna kočnica za teret sa bezazbestnim kočnim diskovima.
 - Čvrst, pocinčani lanac sa oblim karikama prema normi DIN 5684.
 - Kuglično uležištena teretna kuka.
 - Zatvoreno kućište štiti pogon i kočnicu od zaprljanja.
 - Svi mehanički dijelovi su od kvalitetnog čelika.
 - Teretna kuka s ugrađenom sigurnosnom zaklopkom.
 - Sa nosačem lanca za koloturnik. Teretni lanac se drži u nosaču.
- Time se sprječavaju ogrebotine i slična oštećenja lanca.
- Osim toga se na taj način sprječava da masni lanac prlja druge komponente.