



obodna traka



obodna traka za aluminijski portalni kran s pojedinačnim nosačem

br. artikla 19515000

obodna traka za aluminijski portalni kran s dvostrukim nosačem,

br. artikla 195015000

Opis

- Dužina obodne trake zavisi od visine aluminijskog portalnog kрана i od dužine nosača.
- s ugrađenom steznom pločom na objema krajevima trake
 - Ova komponenta služi kao balast za obodnu traku.
- s ugrađenim stezačem
 - na objema čeonim stranama aluminijskog nosača (pojedinačni nosač)
 - na natičnom potporniku kao i na horizontalnom, pozicioneru (dvostruki nosač)
 - Obodna traka time dobiva neophodnu zateznu silu, što znači

da je prostor ispod zakočive mačke slobodan.

- Korisnik stoji izban područja opasnosti, kako bi odatle mogao da pomiče mačku na jednostrukom ili dvostrukom aluminijskom nosaču. To za korisnika predstavlja veliko olakšavanje rada.

Ručna vitla za aluminijske portalne kranove

br. artikla 259150



Opis

- za podešavanje visina (bez okačenog tereta)
- 1 komplet = 2 kom. (jedno ručno vitlo za svaki bočni stalak)
- sa beztorzionom žičanim užetom promjer 7 mm
- Aluminijski portalni kran može se postaviti na maloj visini.
- Nakon toga se uz pomoć ručnih vitala može podesiti na željenu radnu visinu.
- Ručno vitlo se mora obostrano aktivirati.

Tehnički podaci

hod po okretaju 90 mm
težina 20 kg