



## Ožičenje / električni kablovi



### Opis

- Alumijski portalni kran se isporučuje u stanju spremnom za priključivanje i rad.
- sa ispitnim orotokolom električnih uređaja u skladu sa normom DIN VDE 0701/0702, Uredbe o sigurnosti električne opreme (BetrSichV), BGV A 3 (izdaje naša ovlaštena služba za električnu)
- Trofazna struja 400V/16A, 50 Hz , 5-polna sa prekidačem (standardna

verzija).

- Fazni pretvarač, CEE priključak, 5-polni.
- Upredeni kabel sa PUR plaštom.
- Koloturnik se električno priključuje preko 6-polnog utičnog sklopa. (klasa zaštite prema normi DIN EN 60 529 IP55)
- Sve električne komponente su pod normalnim radnim okolnostima prikladne za rad u unutrašnjim i vanjskim

prostorima.

#### **Pozor:**

Pri radu električnog alumijskog portalnog kрана na otvorenom treba paziti da se isti priključi na strujno kolo sa odgovarajućom FI sklopkom. Pazite da za vrijeme skladištenja ne prodre voda u glavni prekidač električne instalacije i napajanja (opasnost od kondenziranja vode i ometanja funkcionalnosti).

za sve alumijske portalne kranove s pojedinačnim nosačem

**br. artikla 2509998**

za sve alumijske portalne kranove s dvostrukim nosačem

**br. artikla 2509999**

Po želji se naši alumijski portalni kranovi mogu isporučiti i s električno pogonjenom mačkom. Pošaljite nam upit.

