



Háromlábú alumínium bak elektromos kötélcsörlővel

Cikksz.: 1621002



Műszaki adatok

Hasznos teher	1000 kg
(első rétegben)	
Beakasztási pont a gyűrűs csavaron	kb. 2415 mm - kb. 3195 mm
Önsúly	160 kg

Leírás

- A gyűrűs csavar teher alatt 360°-al elforgatható (pl. emelő csigasorral történő használathoz).
- Az állítási tartomány a kihúzható lábaknak köszönhető.
- Összecsukható.
Teljes hossz kb. 3000 mm (pl. szállítási állapotban).
- Az állítható lábak alá csúszásgátlós gumi/fém talpak vannak rászelve.
- az elektromos kötélcsörlő rögzítő konzoljával együtt
 - A csörlő a (kb. 80 kg-os) önsúlya miatt 3 darab állítható láb egyikére van rászelve.
Különben nem lehetne biztosítani a biztonságos állást.
- mozgató egységgel és kettős fogantyúval
 - Ezekkel a teljes háromlábú alumínium bakot a rászert elektromos kötélcsörlővel kényelmesen a felhasználás helyére lehet vinni és ott felállítani.
- A mozgató egységen 2 gumi ütközőbak van elhelyezve.
 - Ezek a padlóburkolat kímélésére szolgálnak.
- körbefutó szorítóhevederrel
 - Ennek segítségével lehet összefogni a három szarát aállítás idejére.

Elektromos kötélcsörlő

- Kötél húzóterhelése:
az első rétegben 1000 kg
az utolsó rétegben 780 kg
 - 400 V, 50 Hz háromfázisú áramnál
 - fázisváltós CEE-16A-es 5-pólusú dugaszoló eszközzel együtt
 - karbantartásmentes golyóscsapágyak
 - Hajtómű csoport 1 Bm
 - IP 54 védetségű mód
 - 8 mm átmérőjű kötéllal, 30 m hosszú kötéllal
 - emelés- és süllyesztés-határoló funkcióval
 - A helytakarékos elektromos kötélcsörlő egy olyan strapabíró és műszaki szempontból kiforrott szerkezet, amelyet univerzálisan lehet alkalmazni.
 - A motor különleges elrendezésének köszönhetően a drótkötél elméletileg minden irányban lefuthat a dobrol.
- Ezzel a változattal lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó normál termékként, vagy a kötélhúzó szerkezettel karöltve háromlábú alumínium bakként használja a készüléket. A felhasználók szemében ez jelentősen felértékeli a készüléket.

Tartozékok

CSigasor	81. oldal
----------	-----------