



Elektromos láncos emelő



alumínium bakdaru részére, 1000 kg-os, kis, közepes kivitelnél

Hasznos teher	1000 kg	Cikksz.: 250103
Teheremelés	3 m	
Gyártási magasság	463 mm	
Tömeg	33 kg	

alumínium bakdaru részére, 1000 kg-os, nagy kivitelnél

Hasznos teher	1000 kg	Cikksz.: 250104
Teheremelés	4 m	
Gyártási magasság	463 mm	
Tömeg	35 kg	

alumínium bakdaru részére, 1500 kg-os kis, közepes kivitelnél

Hasznos teher	1500 kg	Cikksz.: 250153
Teheremelés	3 m	
Gyártási magasság	570 mm	
Tömeg	54 kg	

alumínium bakdaru részére, 1500 kg-os, nagy kivitelnél

Hasznos teher	1500 kg	Cikksz.: 250154
Teheremelés	4 m	
Gyártási magasság	570 mm	
Tömeg	57 kg	

alumínium bakdaru részére, 2000 kg-os kivitelnél

Hasznos teher	2000 kg	Cikksz.: 250204
Teheremelés	4 m	
Gyártási magasság	570 mm	
Tömeg	57 kg	

alumínium bakdaru részére, 3000 kg-os kivitelnél

Hasznos teher	3000 kg	Cikksz.: 250304
Teheremelés	4 m	
Gyártási magasság	710 mm	
Tömeg	134 kg	

Leírás

- Függesztő-horgos kivitel:
- A gépekről szóló EU irányelvek, a készülékek biztonságáról szóló törvény és a SZSZE szabályai szerint gyártva
- EN 60529 szerinti védettségi mód: IP55
- Csarnokban és szabadban történő használatra tervezve. Az elektromos láncos emelő „vízsugár ellen védett”.

- Emelőmű:
- Környezeti hőmérséklet -20 - +40° C
 - Emelősebesség 1,00/4,00 m/perc
 - Teljesítmény 0,2/0,8 kW
 - Bekapcsolási idő (BI) 20/40 %
 - Teheremelő lánc horganyzott
 - Rögzítés: helyhez kötött

- Elektronika:
- Közvetlen vezérlés
 - Üzemfeszültség 400 V
 - Vezérlőfeszültség 48 V
 - A berendezés frekvenciája 50 Hz
 - Vezérlőkészülék vezérlőkábelrel együtt
 - Vezérlőkészülék védettségi módja IP 55
 - Rádió távvezérléssel is kapható.
- Kérjük, érdeklődjön nálunk.