



Futómű alumínium bakdaruhoz



nagy teherbírású poliuretán futófelülettel

Cikksz.: 24001

- A terheletlen alumínium bakdaru fedett helyen elmozgatható és adott pontba állítható.
- 4 darab lemezacél terelőgörgő
- beépített kerék- és forgókoszorú fékkel
- Önsúly 70 kg

Figyelem!

- Amennyiben ezt a futóművet alumínium bakdaruinkkal együtt használják, a következőkre kell számítani:
 - a minimális beakasztási pont 400 mm-el, a maximális beakasztási pont 200 mm-el magasabbra kerül a futómacska csapján.
- Az állítható lábak állítási tartománya 200 mm.



Cikksz.: 24002

- A terheletlen alumínium bakdaru fedett, valamint fedetlen helyen elmozgatható és adott pontba állítható.
- 4 darab lemezacél terelőgörgő
- Nagy teherbírású kerekek hornyolt profillal
- beépített kerék- és forgókoszorú fékkel
- Önsúly 80 kg

Figyelem!

- Amennyiben ezt a futóművet alumínium bakdaruinkkal együtt használják, a következőkre kell számítani:
 - a minimális beakasztási pont 440 mm-el, a maximális beakasztási pont 240 mm-el magasabbra kerül a futómacska csapján.
- Az állítható lábak állítási tartománya 200 mm.

Super-Elastik tömör gumi abronccsal



Leírás

- Lehetővé teszi a terheletlen, felszerelt alumínium bakdaru elmozgatását.
- Az állítható lábakon lévő „villáknak” köszönhetően az oldalállvány fel-, ill. leszereléskor álló helyzetben marad.

- A terheletlen alumínium bakdarut nehézség nélkül el lehet vinni a mindenkori alkalmazási helyre.
- A futómű szükségtelenné tesz minden fel- és leszerelési munkát.

- Terhelés alatt a rugós ágyazású görgők benyomódnak. Ilyenkor az oldalállványok közvetlenül a lábakon nyugszanak.
- Az állítható lábak magasságát egyenként lehet állítani.
- 1 készlet „futómű” = 4 „villa”