



**alumínium bakdaru részére, 1000 kg-os, kis, közepes kivitelnél**

Hasznos teher .....	1000 kg
Emelőlánc .....	3 m-es emeléshez
Kézi emelőlánc teljes hossza .....	4,50 m
Gyártási magasság .....	340 mm
Áttételi viszony .....	1:40
Tömeg .....	15 kg

**Cikksz.: 25103-25998**

Ahhoz, hogy a terhet egy méterre fel lehessen emelni, a kézi emelőláncnak 40 m-es utat kell megtennie.

**alumínium bakdaru részére, 1000 kg-os, nagy kivitelnél**

Hasznos teher .....	1000 kg
Emelőlánc .....	4 m-es emeléshez
Kézi emelőlánc teljes hossza .....	6,50 m
Gyártási magasság .....	340 mm
Áttételi viszony .....	1:40
Tömeg .....	17 kg

**Cikksz.: 25104-25998**

Ahhoz, hogy a terhet egy méterre fel lehessen emelni, a kézi emelőláncnak 40 m-es utat kell megtennie.

**alumínium bakdaru részére, 1500 kg-os kis, közepes kivitelnél**

Hasznos teher .....	1500 kg
Emelőlánc .....	3 m-es emeléshez
Kézi emelőlánc teljes hossza .....	4,50 m
Gyártási magasság .....	430 mm
Áttételi viszony .....	1:51
Tömeg .....	21 kg

**Cikksz.: 25153-25998**

Ahhoz, hogy a terhet egy méterre fel lehessen emelni, a kézi emelőláncnak 51 m-es utat kell megtennie.

**alumínium bakdaru részére, 1500 kg-os, nagy kivitelnél**

Hasznos teher .....	1500 kg
Emelőlánc .....	4 m-es emeléshez
Kézi emelőlánc teljes hossza .....	6,50 m
Gyártási magasság .....	430 mm
Áttételi viszony .....	1:51
Tömeg .....	23 kg

**Cikksz.: 25154-25998**

Ahhoz, hogy a terhet egy méterre fel lehessen emelni, a kézi emelőláncnak 51 m-es utat kell megtennie.

**alumínium bakdaru részére, 2000 kg-os kivitelnél**

Hasznos teher .....	2000 kg
Emelőlánc .....	4 m-es emeléshez
Kézi emelőlánc teljes hossza .....	6,50 m
Gyártási magasság .....	490 mm
Áttételi viszony .....	1:79
Tömeg .....	24 kg

**Cikksz.: 25204-25998**

Ahhoz, hogy a terhet egy méterre fel lehessen emelni, a kézi emelőláncnak 79 m-es utat kell megtennie.

**alumínium bakdaru részére, 3000 kg-os kivitelnél**

Hasznos teher .....	3000 kg
Emelőlánc .....	4 m-es emeléshez
Kézi emelőlánc teljes hossza .....	6,50 m
Gyártási magasság .....	560 mm
Áttételi viszony .....	1:101
Tömeg .....	34 kg

**Cikksz.: 25304-25998**

Ahhoz, hogy a terhet egy méterre fel lehessen emelni, a kézi emelőláncnak 101 m-es utat kell megtennie.



**Leírás**

- Kis helyigényű, és a kiváló minőségű szerkezeti anyagok miatt könnyű.
- A minimális súlynak köszönhetően könnyű be- és áttakasztani.
- Kétfokozatú homlokkerekes hajtómű.
- Biztonságos súlyfék azbesztmentes féktárcsákkal.
- DIN 5684 szerinti, nagy szilárdságú, horganyzott, kerek szemű lánc.
- Golyóscsapágyas teheremelő horog.
- A zárt ház az elszennyeződéstől védi a hajtást és féket.
- Az összes gépelem kiváló minőségű acélból készült.
- Teheremelő horog beépített biztonsági csappantyúval.
- A csigasor láncának tárolására szolgáló házzal. A teheremelő lánc tárolásáról és őrzéséről a láncról gondoskodik. Így a lánc nem tud karcnyomokat, rongálódásokat okozni.
- Továbbá, el lehet kerülni, hogy a beolajozott lánc szennyeződéseket okozzon.