



Paranco elettrico a catena



per gru a portale in alluminio, capacità di carico 1.000 kg, versione piccola e media

Capacità di carico..... 1.000 kg
Altezza di sollevamento del carico 3 m
Altezza d'ingombro..... 463 mm
Peso..... 33 kg

Codice articolo 250103

per gru a portale in alluminio, capacità di carico 1.000 kg, versione alta

Capacità di carico..... 1.000 kg
Altezza di sollevamento del carico 4 m
Altezza d'ingombro..... 463 mm
Peso..... 35 kg

Codice articolo 250104

per gru a portale in alluminio, capacità di carico 1.500 kg, versione piccola e media

Capacità di carico..... 1.500 kg
Altezza di sollevamento del carico 3 m
Altezza d'ingombro..... 570 mm
Peso..... 54 kg

Codice articolo 250153

per gru a portale in alluminio, capacità di carico 1.500 kg, versione alta

Capacità di carico..... 1.500 kg
Altezza di sollevamento del carico 4 m
Altezza d'ingombro..... 570 mm
Peso..... 57 kg

Codice articolo 250154

per gru a portale in alluminio, capacità di carico 2.000 kg

Capacità di carico..... 2.000 kg
Altezza di sollevamento del carico 4 m
Altezza d'ingombro..... 570 mm
Peso..... 57 kg

Codice articolo 250204

per gru a portale in alluminio, capacità di carico 3.000 kg

Capacità di carico..... 3.000 kg
Altezza di sollevamento del carico 4 m
Altezza d'ingombro..... 710 mm
Peso..... 134 kg

Codice articolo 250304

Descrizione

- Esecuzione con gancio di sollevamento
- Realizzato in ossequio alle disposizioni della direttiva macchine CE, alla legge sulla sicurezza delle apparecchiature e alle disposizioni delle associazioni di categoria
- Tipo di protezione EN 60529: IP55
- Per ambienti interni ed esterni. Il paranco elettrico a catena è dotato di protezione contro i getti d'acqua.

- Meccanismo di sollevamento:
- Temperatura ambiente da -20 a +40 °C
 - Velocità di sollevamento 1,00/4,00 m/min
 - Potenza 0,2/0,8 kW
 - Autonomia 20/40% ED
 - Catena per carico zincata
 - Fissaggio stazionario

- Dati elettrici:
- Comando diretto
 - Tensione di funzionamento 400 V
 - Tensione di controllo 48 V
 - Frequenza dell'impianto 50 Hz
 - Dispositivo di controllo con cavi di controllo
 - Tipo di protezione dispositivo di controllo IP 55
 - Disponibile anche con radiocomando. Contattateci.