



Telaio per gru a portale in alluminio



con superficie di rotolamento in poliuretano per carichi pesanti

Codice articolo 24001

- Per traslare e posizionare la gru a portale in alluminio senza carico in ambienti interni.
- 4 ruote orientabili in lamiera di acciaio
- con freno ruota e piastra girevole integrato
- Peso proprio..... 70 kg

Attenzione:

- Se si utilizza il telaio insieme alle gru a portale in alluminio,
 - il punto minimo di aggancio sul bullone del carrello aumenta di 400 mm
 - il punto massimo di aggancio sul bullone del carrello aumenta di 200 mm.
- L'intervallo di regolazione dei piedini regolabili è di 200 mm.



Codice articolo 24002

- Per traslare e posizionare la gru a portale in alluminio senza carico in ambienti interni ed esterni.
- 4 ruote orientabili in lamiera di acciaio
- Ruote per carichi pesanti con profilo scanalato
- con freno ruota e piastra girevole integrato
- Peso proprio..... 80 kg

Attenzione:

- Se si utilizza il telaio insieme alle gru a portale in alluminio,
 - il punto minimo di aggancio sul bullone del carrello aumenta di 440 mm
 - il punto massimo di aggancio sul bullone del carrello aumenta di 240 mm.
- L'intervallo di regolazione dei piedini regolabili è di 200 mm.



Descrizione

- Consente di traslare la gru a portale in alluminio montata, senza carico.
- Le sporgenze sui piedini regolabili servono a bloccare il montante durante le operazioni di montaggio e smontaggio.
- In assenza di carico, la gru a portale in alluminio può essere trasportata facilmente da un punto all'altro.
- Grazie al telaio mobile non occorre montare e smontare ogni volta la gru.
- Sotto carico, le rotelle montate su molle vengono compresse e i montanti poggiano direttamente sui piedini.
- I piedini possono essere regolati in altezza individualmente.
- 1 kit "telaio mobile" = 4 "forche"