



Aluminium driepoot met elektrische kabellier

Artikelnr. 1621002


Elektrische kabellier

- Kabeltrekkracht:
in eerste stand 1000 kg
in laatste stand 780 kg
 - Voor draaistroom 400 V, 50 Hz
 - Incl. faseomkeerder CEE-16A insteekvoorziening, 5-polig
 - Onderhoudsvrije kogellagers
 - Drijfwerkgroep 1 Bm
 - Beschermklasse IP 54
 - Met kabel diameter 8 mm, kabellengte 30 m
 - Met hijs- en neerlaatbegrenzer
 - De compacte elektrische kabellier is een robuuste en technisch geperfectioneerde kabellier voor elk gebruiksdoel.
 - Door de bijzondere plaatsing van de motor kan de kabel in theorie in elke richting lopen.
- De gebruiker heeft met deze variant de mogelijkheid het apparaat als standaardproduct te gebruiken en als aluminium driepoot combinatie met de kabellier. Dit vormt een duidelijke meerwaarde voor de bediener.

Technische gegevens

Draaglast 1000 kg
 (in eerste stand)
 Ophangpunt aan het schroefoog
 ca. 2415 mm - ca. 3195 mm
 Eigengewicht 160 kg

Beschrijving

- Het schroefoog is onder belasting 360° draaibaar (bijv. voor gebruik met een katrol).
- Het verstelbereik is mogelijk vanwege de telescopisch uitschuifbare poten.
- Inklapbaar.
Totale lengte (bijv. in transporttoestand) ca. 3000 mm.
- Aan de onderkant van de verstelpoten zijn slipvrije rubber-metaalvoeten gemonteerd.
- Incl. bevestigingsconsole voor de elektrische kabellier
 - Vanwege het eigengewicht van de lier (ca. 80 kg) is deze op een van de 3 verstelpoten gemonteerd. Anders zou de stabiliteit niet gewaarborgd zijn.
- Met wielen en dubbele handgreep
 - Zo kan de complete aluminium driepoot met gemonteerde elektrische kabellier zonder moeite naar de standplaats worden gereden en worden opgezet.
- In de wielen zijn 2 rubberbuffers geïntegreerd.
 - Deze dienen ter bescherming van de vloerbedekking.
- Met omlopende spanband
 - Hiermee worden de drie poten tijdens het transport bij elkaar gehouden.

Toebehoren

▲ Katrol Pagina 81