



Aluminium zwenkkraan

Technische gegevens

- Ophangpunt aan de bout van de loopkat 3000 mm
- Gebruik binnen en buiten.
- 360° zwenkbaar.
- Met vastzetvergrendeling / remeenheid
(principe: lijkt op een trommelremmechanisme).
- Hoogte van de zwenkkraan:
 - totale hoogte.....3380 mm
 - kolomlengte3000 mm
- Kraanarm:
 - totale lengte.....2000 mm
- De aluminium zwenkkraan kan worden gedemonteerd in 5 delen:
 - kolom
 - kraan-/zwenkarm
 - steunprofiel, incl. remeenheid
 - dwarschoor
 - loopkat incl. omlopende band
 en kan gemakkelijk door ten minste 2 personen worden opgebouwd.
- De aluminium zwenkkraan kan direct op de vloer worden bevestigd of verankerd, of de console (artikelnr. 23010) kan m.b.v. een flensverbinding worden bevestigd.



Draaglast 250 kg
Gewicht 130 kg

Artikelnr. 5600253020

Draaglast 500 kg
Gewicht 130 kg

Artikelnr. 5600503020

Artikelnr. 23010

Console voor aluminium zwenkkraan

Beschrijving

- Passend voor aluminium zwenkkraan met 250 kg en 500 kg.
- Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
- Kan m.b.v. een flensverbinding aan de aluminium zwenkkraan worden bevestigd.
- De console is bestemd voor bevestiging op een wand bijv. van beton.

