



Elektrische kettingtakel



Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1000 kg, klein, middelgroot

Draaglast	1000 kg
Lasthijshoogte	3 m
Constructiehoogte	463 mm
Gewicht	33 kg

Artikelnr. 250103

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1000 kg, hoog

Draaglast	1000 kg
Lasthijshoogte	4 m
Constructiehoogte	463 mm
Gewicht	35 kg

Artikelnr. 250104

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1500 kg, klein, middelgroot

Draaglast	1500 kg
Lasthijshoogte	3 m
Constructiehoogte	570 mm
Gewicht	54 kg

Artikelnr. 250153

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1500 kg, hoog

Draaglast	1500 kg
Lasthijshoogte	4 m
Constructiehoogte	570 mm
Gewicht	57 kg

Artikelnr. 250154

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 2000 kg

Draaglast	2000 kg
Lasthijshoogte	4 m
Constructiehoogte	570 mm
Gewicht	57 kg

Artikelnr. 250204

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 3000 kg

Draaglast	3000 kg
Lasthijshoogte	4 m
Constructiehoogte	710 mm
Gewicht	134 kg

Artikelnr. 250304

Beschrijving

- Uitvoering met ophanghaak
- Vervaardigd volgens de regels van de EG-machinerichtlijnen, de Duitse wet inzake de veiligheid van apparaten en Duitse veiligheidsvoorschriften op last van de verzekering
- Beschermklasse EN 60529: IP55
- Ontworpen voor gebruik in een hal en in de openlucht. De elektrische kettingtakel is "straalwaterbeveiligd".

Hijsgereedschap:

- Omgevingstemperatuur -20 tot +40 °C
- Hijssnelheid 1,00/4,00 m/min
- Vermogen 0,2/0,8 kW
- Inschakelduur 20/40% ID
- Lastketting verzinkt
- Bevestiging stationair

Elektrische installatie:

- Directe besturing
- Werkspanning 400 V
- Stuurspanning 48 V
- Frequentie van de installatie 50 Hz
- Besturingsapparaat incl. stuurkabel
- Beschermklasse besturingsapparaat IP 55
- Ook leverbaar met radiografische afstandsbediening. Informeer ernaar.