



Set wielen voor aluminium portaalkraan



Met zwaarlast polyurethaan loopvlak

Artikelnr. 24001

- Voor het verplaatsen en positioneren van de onbelaste aluminium portaal-kraan binnenshuis.
- 4 zwenkwielen met behuizing van staalplaat
- Met geïntegreerde wiel- en draaikransrem
- Eigengewicht 70 kg

Let op:

- Bij het gebruik van deze set wielen in combinatie met onze aluminium portaal-kranen wordt
 - het minimale ophangpunt aan de bout van de loopkat 400 mm hoger
 - het maximale ophangpunt aan de bout van de loopkat 200 mm hoger.
- Het verstelbereik van de verstelpoten bedraagt 200 mm.



Met superelastische massief rubberen wielen

Artikelnr. 24002

- Voor het verplaatsen en positioneren van de onbelaste aluminium portaal-kraan binnen en buiten.
- 4 zwenkwielen met behuizing van staalplaat
- Zwaarlastwielen met groefprofiel
- Met geïntegreerde wiel- en draaikransrem
- Eigengewicht 80 kg

Let op:

- Bij het gebruik van deze set wielen in combinatie met onze aluminium portaal-kranen wordt
 - het minimale ophangpunt aan de bout van de loopkat 440 mm hoger
 - het maximale ophangpunt aan de bout van de loopkat 240 mm hoger.
- Het verstelbereik van de verstelpoten bedraagt 200 mm.



Beschrijving

- Hiermee kan de onbelaste, gemonteerde aluminium portaal-kraan worden verreden.
- Door de "vorken" op de verstelpoten blijft de zijsteun bij de montage resp. demontage staan.
- De onbelaste aluminium portaal-kraan kan gemakkelijk naar de desbetreffende plaats van gebruik worden verreden.
- Door de set wielen zijn geen montage- en demontagewerkzaamheden nodig.
- Bij belasting worden de verend gelagerde wielen ingedrukt. De zijsteunen staan dan direct op de poten.
- De verstelpoten kunnen afzonderlijk in hoogte worden veresteld.
- 1 set wielen = 4 "vorken"