



Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1000 kg, klein, middelgroot

Draaglast	1000 kg
Lastketting voor een hijshoogte van 3 m	
Totale lengte handketting	4,50 m
Constructiehoogte	340 mm
Overbrengingsverhouding	1:40
Gewicht	15 kg

Artikelnr. 25103-25998

Om de last een meter op te hijsen,
is een handkettingafstand van 40 m
nodig.

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1000 kg, hoog

Draaglast	1000 kg
Lastketting voor een hijshoogte van 4 m	
Totale lengte handketting	6,50 m
Constructiehoogte	340 mm
Overbrengingsverhouding	1:40
Gewicht	17 kg

Artikelnr. 25104-25998

Om de last een meter op te hijsen,
is een handkettingafstand van 40 m
nodig.

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1500 kg, klein, middelgroot

Draaglast	1500 kg
Lastketting voor een hijshoogte van 3 m	
Totale lengte handketting	4,50 m
Constructiehoogte	430 mm
Overbrengingsverhouding	1:51
Gewicht	21 kg

Artikelnr. 25153-25998

Om de last een meter op te hijsen,
is een handkettingafstand van 51 m
nodig.

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 1500 kg, hoog

Draaglast	1500 kg
Lastketting voor een hijshoogte van 4 m	
Totale lengte handketting	6,50 m
Constructiehoogte	430 mm
Overbrengingsverhouding	1:51
Gewicht	23 kg

Artikelnr. 25154-25998

Om de last een meter op te hijsen,
is een handkettingafstand van 51 m
nodig.

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 2000 kg

Draaglast	2000 kg
Lastketting voor een hijshoogte van 4 m	
Totale lengte handketting	6,50 m
Constructiehoogte	490 mm
Overbrengingsverhouding	1:79
Gewicht	24 kg

Artikelnr. 25204-25998

Om de last een meter op te hijsen,
is een handkettingafstand van 79 m
nodig.

Voor aluminium portaalkraan, draaglast 3000 kg

Draaglast	3000 kg
Lastketting voor een hijshoogte van 4 m	
Totale lengte handketting	6,50 m
Constructiehoogte	560 mm
Overbrengingsverhouding	1:101
Gewicht	34 kg

Artikelnr. 25304-25998

Om de last een meter op te hijsen,
is een handkettingafstand van 101 m
nodig.



Beschrijving

- Compact en licht door hoogwaardige materialen.
- Minimaal gewicht, waardoor gemakkelijk op- en omhangen.
- Tweetraps-tandwielreductor.
- Veilige lastdrukrem met asbestvrije remschijven.
- Hoogvaste, verzinkte ketting met ronde schakels conform DIN 5684.
- Kogelgelagerde lasthaak.
- De gesloten behuizing beschermt aandrijving en rem tegen vuil.
- Alle mechanische onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig staal.
- Lasthaak met geïntegreerde veiligheidsbeugel.
- Incl. kettingopbergzak voor katrol
De lastketting wordt opgeborgen of bewaard in de kettingopbergzak.
Daardoor kan deze geen krassen, beschadigingen enz. veroorzaken.
Verder worden vervuilingen door de geoliede ketting voorkomen.