



Bedrading/stroomtoevoerleiding



Beschrijving

- De aluminium portaalkraan wordt aansluit- en gebruiksklaar geleverd.
- Incl. testrapport van elektrische apparaten conform DIN VDE 0701/0702, BetrSichV (Duitse bedrijfsveiligheidsverordening), BGV A 3 (Duitse voorschriften van de collectieve bedrijfsongevallenverzekering betr. elektrische installaties en bedrijfsmiddelen) (afgegeven door ons erkende in elektrotechniek gespecialiseerde bedrijf)

- Draaistroom 400V/16A, 50 Hz , 5-polig met schakelaar (standaarduitvoering).
- Faseomkeerder CEE-aansluiting, 5-polig.
- PUR-spiraalsnoer.
- De elektrische aansluiting van de kettlingtakel vindt plaats via een steekvoorziening, 6-polig. (Beschermklasse volgens DIN EN 60 529 IP55)
- Alle elektrische onderdelen zijn onder normale gebruiksomstandigheden geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Let op:

Bij het gebruik van een geëlektrificeerde aluminium portaalkraan buitenshuis moet erop worden gelet, dat deze op een stroomkring wordt aangesloten met een geschikte aardlekschakelaar. Let er a.u.b. op, dat er tijdens het bewaren geen water in de hoofdschakelaar van de bedrading/stroomtoevoerleiding binnendringt (corrosiegevaar/functiestoring).

Voor alle aluminium portaalkranen met "enkelliger"

Artikelnr. 2509998

Voor alle aluminium portaalkranen met "dubbelligger"

Artikelnr. 2509999

Op verzoek zijn onze aluminium portaalkranen ook met een elektrisch verplaatsbare loopkat verkrijgbaar. Informeer bij ons.

