



## Utliggerkran i aluminium

### Tekniske data

- Opphengspunkt på løpekattens bolt 3000 mm
  - Til innendørs og utendørs bruk.
  - Kan svinges 360°.
  - Med lås/bremseenhet (samme prinsipp som en trommelbremsemekanisme).
  - Utliggerkranens høyde:
    - Samlet høyde .....3380 mm
    - Søylelengde .....3000 mm
  - Utliggerarm:
    - Samlet lengde .....2000 mm
  - Utliggerkranen i aluminium kan tas fra hverandre i fem deler:
    - søyle
    - utligger-/svingarm
    - støtteprofil inkl. bremseenhet
    - skråstøtte
    - løpekatt inkl. omløpende bånd
- og kan enkelt settes opp av minst to personer.
- Utliggerkranen i aluminium kan festes eller plugges direkte på/til gulvet eller flenses til konsollen (varenr. 23010).



Bæreevne ..... 250 kg  
Vekt ..... 130 kg

**Varenr. 5600253020**

Bæreevne ..... 500 kg  
Vekt ..... 130 kg

**Varenr. 5600503020**

### Varenr. 23010

### Konsoll til utliggerkran i aluminium

### Beskrivelse

- Passer til utliggerkran i aluminium med 250 kg og 500 kg.
- Til innendørs og utendørs bruk.
- Kan flenses til utliggerkranen i aluminium.
- Konsollen brukes til å feste kranen på en vegg, f.eks. av betong.



Bilde: Utliggerkran i aluminium med konsoll



Bilde: Utliggerkran i aluminium og demontert konsoll