



Kjørestell for portalkran i aluminium



Med polyuretan for hard belastning

Varenr. 24001

- For bevegelse og posisjonering av portalkran i aluminium uten last innendørs.
- 4 styreruller i stålblekk
- Med integrert hjul- og svingkransbrems
- Egenvekt 70 kg

OBS:

- Ved bruk av dette kjørestellet kombinert med våre portalkraner i aluminium øker
 - det min. opphengspunktet på løpekattens bolt med 400 mm
 - det maks. opphengspunktet på løpekattens bolt med 200 mm.
- Justeringsføttenes justeringsområde er 200 mm.



Med super-elastiske dekk i massiv gummi

Varenr. 24002

- For bevegelse og posisjonering av portalkran i aluminium uten last innendørs og utendørs.
- 4 styreruller i stålblekk
- Tunglasthjul med rilleprofil
- Med integrert hjul- og svingkransbrems
- Egenvekt 80 kg

OBS:

- Ved bruk av dette kjørestellet kombinert med våre portalkraner i aluminium øker
 - det min. opphengspunktet på løpekattens bolt med 440 mm
 - det maks. opphengspunktet på løpekattens bolt med 240 mm.
- Justeringsføttenes justeringsområde er 200 mm.



Beskrivelse

- Gjør det mulig å bevege den ubelastede, monterte portalkranen i aluminium.
- På grunn av «gaflene» på justeringsføttene blir sidestativet stående under montering/demontering.
- Den ubelastede portalkranen i aluminium kan enkelt kjøres til bruksstedet.
- Kjørestellet gjør alt monterings- og demonteringsarbeid unødvendig.
- Rullene, som er lagret fjærende, trykkes inn ved belastning. Dermed står sidestativene direkte på føttene.
- Justeringsføttene kan høydejusteres enkeltvis.
- 1 sett «kjørestell» = 4 «gafler»