



Til portalkran i aluminium, bæreevne 1000 kg, liten, middels

Bæreevne	1000 kg
Lastekjede for	3 m løft
Samlet lengde håndkjede	4,50 m
Konstruksjonshøyde	340 mm
Omsetningsforhold	1:40
Vekt	15 kg

Varenr. 25103-25998

For å heve lasten en meter,
trengs en håndkjedevei på 40 m.

Til portalkran i aluminium, bæreevne 1000 kg, høy

Bæreevne	1000 kg
Lastekjede til	4 m løft
Samlet lengde håndkjede	6,50 m
Konstruksjonshøyde	340 mm
Omsetningsforhold	1:40
Vekt	17 kg

Varenr. 25104-25998

For å heve lasten en meter,
trengs en håndkjedevei på 40 m.

Til portalkran i aluminium, bæreevne 1500 kg, liten, middels

Bæreevne	1500 kg
Lastekjede for	3 m løft
Samlet lengde håndkjede	4,50 m
Konstruksjonshøyde	430 mm
Omsetningsforhold	1:51
Vekt	21 kg

Varenr. 25153-25998

For å heve lasten en meter,
trengs en håndkjedevei på 51 m.

Til portalkran i aluminium, bæreevne 1500 kg, høy

Bæreevne	1500 kg
Lastekjede til	4 m løft
Samlet lengde håndkjede	6,50 m
Konstruksjonshøyde	430 mm
Omsetningsforhold	1:51
Vekt	23 kg

Varenr. 25154-25998

For å heve lasten en meter,
trengs en håndkjedevei på 51 m.

Til portalkran i aluminium, bæreevne 2000 kg

Bæreevne	2000 kg
Lastekjede til	4 m løft
Samlet lengde håndkjede	6,50 m
Konstruksjonshøyde	490 mm
Omsetningsforhold	1:79
Vekt	24 kg

Varenr. 25204-25998

For å heve lasten en meter,
trengs en håndkjedevei på 79 m.

Til portalkran i aluminium, bæreevne 3000 kg

Bæreevne	3000 kg
Lastekjede til	4 m løft
Samlet lengde håndkjede	6,50 m
Konstruksjonshøyde	560 mm
Omsetningsforhold	1:101
Vekt	34 kg

Varenr. 25304-25998

For å heve lasten en meter,
trengs en håndkjedevei på 101 m.



Beskrivelse

- Kompakt og lett, takket være materialer i høy kvalitet.
- Minimal vekt gjør det enkelt å henge på/henge om.
- Totrinns rett tannhjulsutveksling.
- Sikker lasttrykkbrems med asbestfrie bremseskiver.
- Høyfast, forsinket kjede med runde ledd iht. DIN 5684.
- Kulelagerlagrede lastekroker.
- Det lukkede huset beskytter motor og bremse mot smuss.
- Alle mekaniske deler er av høykvalitativt stål.
- Lastekroker med integrert sikkerhetsklaff.
- Inkl. kjedemagasin til talje. Lastekjedet stues inn og oppbevares i kjedemagasinet.
- Dermed kan det ikke forårsake riper og skader.
- I tillegg unngås det at det oljede kjedet forårsaker søl.