



### Beskrivelse

- Portalkranen i aluminium leveres tilkoblings- og driftsklar.
- Inkl. kontrollprotokoll for elektriske apparater iht. DIN VDE 0701/0702, BetrSichV, BGV A 3 (utstedt av vår elektromester-bedrift)
- Trefasevekselstrøm 400V/16A, 50 Hz, 5-polet med bryter (standardmodell)
- Fasevender CEE-tilkobling, 5-polet
- PUR spiralledning

- Elektrisk tilkobling av kjedetrekket via en 6 polet plugg (kapslingsgrad iht. DIN EN 60 529 IP55).
- Alle elektriske komponenter egner seg til normale driftsbetingelser innen- og utendørs.

### OBS:

Brukes portalkranen i aluminium utendørs, må det påses at den kobles til en strømkrets med tilsvarende jordfeilbryter. Kontroller at vann ikke kan trenge inn i hovedbryteren for kabelføringen/strømtilførselen under oppbevaring (fare for korrosjon/funksjonsfeil).

### For alle portalkraner i aluminium med «enkel bærebjelke»

Varenr. 2509998

### For alle portalkraner i aluminium med «dobbel bærebjelke»

Varenr. 2509999



Om ønsket fås våre portalkraner i aluminium også med løpekatt som kan beveges elektrisk. Ta kontakt for spørsmål.