



Numer artykułu 1621001

Aluminiowy trójnóg z korbą do regulacji wysokości

Dane techniczne

Obciążenie graniczne	1000 kg
Ciężar własny	74 kg
Średnica liny	7 mm
Długość liny	25 m
Skok na jeden obrót korby (zależnie od nawinięcia liny) ...	23 - 57 mm

Opis

- Śruba pierścieniowa może być obracana pod obciążeniem o 360°.
- Nogi teleskopowe umożliwiają bardzo duży zakres przestawiania.
- Składany
Łączna długość ok. 2200 mm
Średnica ok. 600 mm
(np. podczas transportu)
- Regulowane nogi pokryte są od spodu gumowo-metalową, przeciwpoślizgową powłoką.
- Gwarantowana stabilność
- Służy do podnoszenia obciążeń, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych dla normalnych urządzeń.
- Wciągarka z korbą posiada bęben z szybkim biegiem do szybkiego rozwijania nieobciążonej liny (ze zintegrowanym hakiem bezpieczeństwa).
- Wciągarkę można przykręcić za pomocą kołnierzy do aluminiowego trójnoga na dowolnej wysokości.
- Ładunek można zawiesić na haku bezpieczeństwa na linie lub bezpośrednio na śrubie pierścieniowej.

Akcesoria

- ❑ Wciągnik łańcuchowy Strona 81

