



Stojak boczny z wysięgnikiem



Stojak boczny z wysięgnikiem w połączeniu z aluminiową suwnicą bramową oraz chwytakiem do płyt (nie objęty zakresem dostawy)

Dane techniczne

Akcesorium do aluminiowej suwnicy bramowej		składany: mały	składany: mały	składany: średni	składany: średni	składany: wysoki	składany: wysoki
Nr art.		1611520	1611530	1621520	1621530	1631520	1631530
Obciążenie graniczne	kg	1000 / 1500	1000 / 1500	1000 / 1500	1000 / 1500	1000 / 1500	1000 / 1500
Poprzeczny dźwigar	mm	2000	3000	2000	3000	2000	3000
Obszar przestawiania wewnątrz	mm	1000 - 1600	1000 - 2600	1000 - 1600	1000 - 2600	1000 - 1600	1000 - 2600
Łączny ciężar	mm	60	67	66	73	86	93
Noga	kg	2 x 20	2 x 20	2 x 23	2 x 23	2 x 33	2 x 33
Dźwigar aluminiowy	kg	20	27	20	27	20	27

Opis

- Dodatkowe urządzenie do naszych aluminiowych suwnic bramowych
- Artykuł używany jest wtedy, gdy standardowe stojaki boczne nie mogą zostać ustawione bezpośrednio za ładunkiem (np. kamień nagrobny znajduje się przy murze lub przed murem).

Dane techniczne

Akcesorium do aluminiowej suwnicy bramowej		2 t	2 t	3 t	3 t
Nr art.		1632020	1632030	1633020	1633030
Obciążenie graniczne	kg	2000	2000	3000	3000
Poprzeczny dźwigar	mm	2000	3000	2000	3000
Obszar przestawiania wewnątrz	mm	1000 - 1600	1000 - 2600	1000 - 1600	1000 - 2600
Łączny ciężar	mm	102	109	128	138
Noga	kg	2 x 41	2 x 41	2 x 51	2 x 51
Dźwigar aluminiowy	kg	20	27	26	36