



Grua giratória de alumínio

Dados técnicos

- Ponto de suspensão no pino do carro de translação 3000 mm
- Utilização em espaços interiores e exteriores.
- Rotativo 360°.
- Com imobilizador/unidade de travagem (princípio: semelhante a um mecanismo de travagem de tambor).
- Altura da grua giratória:
 - Altura total3380 mm
 - Comprimento da coluna3000 mm
- Braço extensível:
 - Comprimento total2000 mm
- A grua-pórtico de alumínio é desmontável em 5 peças:
 - Coluna
 - Braço extensível/giratório
 - Perfil de suporte incluindo unidade de travagem
 - Escora diagonal
 - Carro de translação incluindo cinta circulantee pode ser facilmente montada por, pelo menos, 2 pessoas.
- A grua giratória de alumínio pode ser fixada diretamente no piso ou por meio de cavilhas ou mediante a consola (ref.^a 23010) por meio de flanges.



Capacidade de carga..... 250 kg
Peso..... 130 kg

Ref.^a 5600253020

Capacidade de carga..... 500 kg
Peso..... 130 kg

Ref.^a 5600503020

Ref.^a 23010

Consola para grua giratória de alumínio

Descrição

- Para guias giratórias de alumínio de 250 kg e 500 kg.
- Utilização em espaços interiores e exteriores.
- Pode ser fixada à grua giratória de alumínio por meio de flanges.
- A consola serve para fixação a uma parede, p. ex., de betão.



Figura: Grua giratória de alumínio com consola



Figura: Grua giratória de alumínio e consola desmontada