



## Diferencial elétrico de corrente


**Para grua-pórtico de alumínio, capacidade de carga de 1000 kg, pequena, média**

|                           |         |                                |
|---------------------------|---------|--------------------------------|
| Capacidade de carga.....  | 1000 kg | <b>Ref.<sup>a</sup> 250103</b> |
| Elevação da carga .....   | 3 m     |                                |
| Altura da construção..... | 463 mm  |                                |
| Peso.....                 | 33 kg   |                                |

**Para grua-pórtico de alumínio, capacidade de carga de 1000 kg, alta**

|                           |         |                                |
|---------------------------|---------|--------------------------------|
| Capacidade de carga.....  | 1000 kg | <b>Ref.<sup>a</sup> 250104</b> |
| Elevação da carga .....   | 4 m     |                                |
| Altura da construção..... | 463 mm  |                                |
| Peso.....                 | 35 kg   |                                |

**Para grua-pórtico de alumínio, capacidade de carga de 1500 kg, pequena, média**

|                           |         |                                |
|---------------------------|---------|--------------------------------|
| Capacidade de carga.....  | 1500 kg | <b>Ref.<sup>a</sup> 250153</b> |
| Elevação da carga .....   | 3 m     |                                |
| Altura da construção..... | 570 mm  |                                |
| Peso.....                 | 54 kg   |                                |

**Para grua-pórtico de alumínio, capacidade de carga de 1500 kg, alta**

|                           |         |                                |
|---------------------------|---------|--------------------------------|
| Capacidade de carga.....  | 1500 kg | <b>Ref.<sup>a</sup> 250154</b> |
| Elevação da carga .....   | 4 m     |                                |
| Altura da construção..... | 570 mm  |                                |
| Peso.....                 | 57 kg   |                                |

**Para grua-pórtico de alumínio, capacidade de carga de 2000 kg**

|                           |         |                                |
|---------------------------|---------|--------------------------------|
| Capacidade de carga.....  | 2000 kg | <b>Ref.<sup>a</sup> 250204</b> |
| Elevação da carga .....   | 4 m     |                                |
| Altura da construção..... | 570 mm  |                                |
| Peso.....                 | 57 kg   |                                |

**Para grua-pórtico de alumínio, capacidade de carga de 3000 kg**

|                           |         |                                |
|---------------------------|---------|--------------------------------|
| Capacidade de carga.....  | 3000 kg | <b>Ref.<sup>a</sup> 250304</b> |
| Elevação da carga .....   | 4 m     |                                |
| Altura da construção..... | 710 mm  |                                |
| Peso.....                 | 134 kg  |                                |

## Descrição

- Versão com gancho de suspensão
- Fabricada em conformidade com a diretiva CE "Máquinas", a lei alemã sobre a segurança de aparelhos e os regulamentos das associações profissionais relativos à prevenção de acidentes (BGV)
- Tipo de proteção EN 60529: IP 55
- Concebida para utilização em espaços interiores e exteriores. O diferencial elétrico de corrente está "protegido contra jatos de água".

## Mecanismo de elevação:

- Temperatura ambiente -20 a +40 °C
- Velocidade de elevação 1,00/4,00 m/min
- Potência 0,2/0,8 kW
- Fator de marcha 20/40% FM
- Corrente de carga galvanizada
- Fixa
- Parte elétrica:
- Comando direto

- Tensão de serviço 400 V
- Tensão de comando 48 V
- Frequência da instalação 50 Hz
- Unidade de comando incluindo cabo de comando
- Tipo de proteção da unidade de comando IP 55
- Também pode ser fornecida com telecomando. Teremos todo o gosto em prestar-lhe mais informações.