



Cablagem/alimentação elétrica



Descrição

- A grua-pórtico de alumínio é fornecida pronta a ligar e operacional.
- Inclui certificado de teste de aparelhos elétricos em conformidade com a DIN VDE 0701/0702, os regulamentos alemães sobre a segurança no trabalho (BetrSichV), a lei alemã sobre a segurança de aparelhos e os regulamentos das associações profissionais relativos à prevenção de acidentes (BGV) A 3 (emitido pelo nosso departamento de eletrotécnica)
- Corrente trifásica 400 V/16 A, 50 Hz, de 5 polos com interruptor (versão normal).
- Inversor de fase, ligação CEE, de 5 polos.
- Cabo helicoidal de PUR.
- A ligação elétrica do diferencial de corrente realiza-se através do conector de 6 polos. (Tipo de proteção segundo a DIN EN 60 529 IP 55)
- Em condições normais, todos os componentes elétricos podem ser usados em espaços interiores e exteriores.

Atenção:

Se a grua-pórtico de alumínio eletrificada se destinar à utilização em espaços exteriores, ela deve ser ligada a um circuito com o respetivo disjuntor diferencial. Ao guardar, tenha o cuidado de verificar se não entra água no interruptor principal da cablagem/alimentação elétrica (perigo de corrosão/falha de funcionamento).

Para todas as guas-pórtico de alumínio com “viga individual”

Ref.ª 2509998

Para todas as guas-pórtico de alumínio com “viga dupla”

Ref.ª 2509999

A pedido, as nossas guas-pórtico podem também vir equipadas com carro de translação elétrico.
Teremos todo o gosto em prestar-lhe mais informações.

