



Cablaj/alimentare cu curent



Descriere

- Macaraua de tip portal din aluminiu se livrează gata de conectare și gata de funcționare.
- Incl. procesul verbal de verificare a aparatelor electrice conform DIN VDE 0701/0702, ordonanța privind siguranța în exploatare, regulamentul asociațiilor profesionale BGV A 3 (elaborat de uzina noastră electrică)
- Curent trifazic de 400V/16A, 50 Hz, cu 5 poli cu comutator (execuție standard).
- Schimbător de faze racord CEE, cu 5 poli
- Cablu spiral PUR.
- Conectarea electrică a palanului cu lanț se face printr-un dispozitiv de conectare cu 6 poli. (Clasa de protecție conform DIN EN 60 529 IP55)
- În condiții normale de exploatare, toate componentele electrice sunt potrivite pentru condiții de exploatare atât înăuntru (în clădiri) cât și afară.

Atenție:

La utilizarea macaralei electrice de tip portal din aluminiu sub cerul liber trebuie avut grijă ca aceasta să fie legată la un circuit de curent cu un întrerupător diferențial corespunzător.

Vă rugăm să aveți grijă ca la păstrarea acestuia să nu pătrundă apă în întrerupătorul general al cablajului/alimentării cu curent (pericol de coroziune/deranjamente).

Pentru toate macaralele de tip portal din aluminiu cu traversă „simplă”

Cod articol 2509998

Pentru toate macaralele de tip portal din aluminiu cu traversă „dublă”

Cod articol 2509999

La cerere macaralele noastre de tip portal din aluminiu sunt disponibile și cu pistică de macara cu acționare electrică.
Întrebați-ne.

