



Треножник алюминиевый с тросовой электролебедкой

Арт. № 1621002



Технические данные

Грузоподъемность	1 000 кг
(в начальном положении)	
Точка оси рым-болта прикл.	2 415 мм – прикл. 3 195 мм
Вес нетто	160 кг

Описание

- Рым-болт поворачивается с грузом на 360° (напр. для использования с полиспастом).
- Регулировка высоты возможна благодаря телескопическим ножкам.
- Складывается.
Общая длина (напр. при транспортировке) прикл. 3 000 мм.
- Регулируемые опоры оснащена нескользящими накладками из резины и металла.
- вкл. крепежную консоль для электролебедки
 - В силу значительного веса (прикл. 80 кг) электролебедка смонтирована на одной из 3 регулируемых опор. В противном случае невозможно было бы гарантировать устойчивость конструкции.
- с комплектом колес и двойной рукояткой
 - Всю конструкцию треножника, включая установленную электролебедку, можно без труда передвигать и фиксировать благодаря колесам и рукоятке.
- Комплект колес оснащен 2 резиновыми буферами.
 - Они служат для защиты покрытия пола.
- с натяжным ремнем
 - Ножки треножника при транспортировке закрепляются натяжным ремнем.

Электролебедка

- Тяговые свойства троса:
 - в начальном положении 1 000 кг
 - в конечном положении 780 кг
- для трехфазного тока 400 В, 50 Гц
- вкл. переключатель фаз СЕЕ-16А штепсельный разъем, 5-контактный
- не требующий ремонта шарикоподшипник
- Группа двигателя 1 Bm
- Степень защиты IP 54
- с тросом диаметром 8 мм, длина троса 30 м
- с ограничителем подъема и опускания
- Благодаря прочности и техническому совершенству компактная электролебедка удовлетворит любые цели.

- Специальное расположение двигателя теоретически позволяет разматывать и сматывать трос в любом направлении.

Пользователь может применять данный вариант в качестве стандартного грузоподъемника, а также в качестве треножника в комбинации с тросовым приводом. Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода от приобретения изделия.

Комплектующее оборудование

- ▣ Полиспаст Стр. 81