



**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 000 кг, малых и средних**

Грузоподъемность	1 000 кг
Грузовая цепь	высота подъем 3 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	4,50 м
Габаритная высота	340 мм
Передаточное отношение	1:40
Вес	15 кг

Арт. № 25103-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 40 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 000 кг, высоких**

Грузоподъемность	1 000 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	340 мм
Передаточное отношение	1:40
Вес	17 кг

Арт. № 25104-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 40 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 500 кг, малых и средних**

Грузоподъемность	1 500 кг
Грузовая цепь	высота подъем 3 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	4,50 м
Габаритная высота	430 мм
Передаточное отношение	1:51
Вес	21 кг

Арт. № 25153-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 51 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 500 кг, высоких**

Грузоподъемность	1 500 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	430 мм
Передаточное отношение	1:51
Вес	23 кг

Арт. № 25154-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 51 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 2 000 кг**

Грузоподъемность	2 000 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	490 мм
Передаточное отношение	1:79
Вес	24 кг

Арт. № 25204-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 79 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 3 000 кг**

Грузоподъемность	3 000 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	560 мм
Передаточное отношение	1:101
Вес	34 кг

Арт. № 25304-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 101 м.



Описание

- Компактная и легкая конструкция благодаря высококачественным материалам.
- Минимальный вес обеспечивает легкость навешивания и перевешивания.
- Двухступенчатая цилиндрическая передача.
- Надежный грузоупорный тормоз с тормозными дисками, не содержащими асбест.
- Высокопрочная, оцинкованная круглозвенная цепь согласно нормам DIN 5684.
- Грузоподъемный крюк на шарикоподшипниках.
- Закрытый корпус защищает привод и тормоз от загрязнения.
- Все механические детали выполнены из высококачественной стали.
- Грузоподъемный крюк со встроенным предохранителем.
- Вкл. чехол для цепи полиспаста. Грузовая цепь храниться и/или укладывается в чехол. Это позволяет избежать царапин и повреждений на цепи.
- Более того, пользователь может избежать контакта с промасленной цепью.