



Электропроводка/Электропитание



Описание

- Алюминиевый козловой кран поставляется с установленной электропроводкой и готов к эксплуатации.
- вкл. протокол контроля качества электрооборудования согласно нормам Союза немецких электротехников при Немецком институте стандартизации DIN VDE 0701/0702, Закона ФРГ о безопасности приборов (BetrSichV), Предписаний по предотвращению несчастных случаев на производстве (BGV A 3) (выдан нашим специалистом)

- Трехфазный ток 400В/16А, 50 Гц, 5-контактный с выключателем (в стандартном исполнении).
- Переключатель фаз CEE, 5-контактный.
- Спиральная линия из полиуретана.
- Электрическое соединение цепного полиспаста производится при помощи 6-контактного штепсельного разъема. (Степень защиты согласно нормам DIN EN 60 529 IP55)
- В нормальных условиях эксплуатации все электрические компоненты пригодны для работы в помещении и на открытом воздухе.

Внимание:

- При эксплуатации козловых кранов с электроприводом на открытом воздухе необходимо следить за тем, чтобы он был подключен к электрической цепи с соответствующим предохранительным выключателем.
- Следите за тем, чтобы при хранении в главный выключатель электропроводки/электропитания не попадала вода (опасность образования коррозии / функциональных нарушений).

для всех алюминиевых козловых кранов с «одиночной» балкой

Арт. № 2509998

для всех моделей алюминиевых козловых кранов с «двойной» балкой

Арт. № 2509999

По желанию клиентов наши алюминиевые козловые краны могут оснащаться электрическими каретками.
Дополнительная информация по Вашему запросу.

